



PHARMAZIE | KOSMETIK | REINIGUNGSMITTEL

## Profesjonalne środki czystości



made  
in  
Germany

## HISTORIA

### PRZEWAGA POPRZEZ IDEE

#### JAKOŚĆ WYNIKAJĄCA Z TRADYCJI

Przedsiębiorstwo DREITURM GmbH utworzone w roku 1825 w miejscowości Schlüchtern, od roku 1930 mające swoją siedzibę w Steinau an der Straße, prezentuje się jako kompetentny partner zaopatrujący wymagający krąg klientów w wysokojakościowe produkty chemiczne i kosmetyczne.

Nasze trzy zakresy działalności obejmują:



#### ZAOPATRZENIE ODBIORCÓW HURTOWYCH

Produkcja i dystrybucja środków czystości i preparatów pielęgnacyjnych dla użytkowników profesjonalnych.



#### EKSPORT

Produkcja i dystrybucja środków czystości i preparatów pielęgnacyjnych dla odbiorców hurtowych w całej Europie.



#### PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

Rozwijanie i produkcja wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i technicznych dla renomowanych firm oferujących produkty markowe.

#### DYSTRYBUCJA I SERWIS

Dewiza przedsiębiorstwa DREITURM „Jakość wynikająca z tradycji“ zobowiązuje - jako odrębny pion operacyjny naszej firmy zatrudniającej ponad 300 pracowników zapewniamy profesjonalną pomoc przy rozwijaniu i produkcji naszych produktów oraz kompetentne doradztwo dla naszych klientów. Cieszy nas, że poprzez niniejszy katalog możemy zaprezentować się naszym klientom i zaproponować im dojrzałe rozwiązania zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.



#### PAKIET INFORMACYJNY DREITURMPACK

Na życzenie, zespół obsługi odbiorców hurtowych (GV) chętnie prześle aktualną wersję naszego pakietu informacyjnego na dysku CD-ROM. Pakiet ten zawiera karty informacyjne produktów, karty instrukcji bezpieczeństwa, karty danych składników FIGR, a także certyfikaty ekologiczne. Uzupełniająco oferujemy praktyczne kursy szkoleniowe w naszej siedzibie lub u klienta. Chętnie służymy dalszymi informacjami.

### SPIS TREŚCI

DreiNatura®	4 - 5
SERIA <b>GOLDREIF</b> ® 5-CIO KROTNE KONCENTRATY	6 - 7
10 - KROTNE KONCENTRATY <b>COMPACT</b>	8 - 9
SERIA <b>FRIS CLASSIC</b> - DO UŻYTKU CODZIENNEGO	10 - 11
ŚRODKI DO MYCIA GRUNTOWNEGO; STRIPPERY	12 - 15
ŚRODKI OCHRONY POWIERZCHNI PODŁÓG	16 - 20
MYCIE Z PIELĘGNACJĄ	22 - 23
PRZEWAGA POPRZEZ IDEE	24
OBJAŚNIENIA DO TABELI WYKORZYSTANIA / PIKTOGRAMY	25
ŚRODKI CZYSTOŚCI DO AUTOMATÓW	26 - 27
ŚRODKI UNIWERSALNE	28 - 31
ŚRODKI DO MYCIA SANITARIATÓW	32 - 35
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE/ŚRODKI CZYSTOŚCI O DZIAŁANIU ODKAŻAJĄCYM	36 - 37
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA DYWANÓW	36 - 37
ŚRODKI DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, SYSTEMY DOZUJĄCE	38 - 39
PRODUKTY SPECJALNE	40 - 41
ŚRODKI DO PRANIA	42
SYSTEMY DOZUJĄCE UŁATAWIAJĄCE PRACĘ	43
MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK / DEZYNFEKCJA HIGIENA CIAŁA	44 - 47
PROGRAM OCHRONY SKÓRY	47
+ DOŁĄCZONA TABELA ZASTOSOWANIA	



## Co to jest Eco-Flower?

W ciągu ostatniego dziesięciolecia wizerunek kwiatu stał się w skali całej Europy symbolem produktów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, służąc konsumentom jako prosta i niezawodna pomoc przy wyborze. Wszystkie produkty oznakowane kwiatem zostały poddane badaniom przez niezależne placówki, pod kątem spełnienia surowych kryteriów ekologicznych i użytkowych. Dotąd wyróżniono 23 różne grupy wyrobów i wydano 250 licencji na kilkaset produktów. Etykieta środowiskowa UE nadawana przez komisję ds. ekoetykiety Unii Europejskiej (AUEU) jest popierana przez Komisję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W komisji ds. ekoetykiety zasiadają przedstawiciele przemysłu, organizacji realizujących cele ochrony środowiska oraz stowarzyszeń konsumenckich.



## Etykieta środowiskowa UE

- obniżone działanie szkodliwe na organizmy wodne
- niższa zawartość substancji niebezpiecznych
- zrozumiałe instrukcje użytkowania



## Zalecane Rozcieńczenie 20 - 40 ml / 8 l wody

### DreiNatura®

Środek do czyszczenia wszelkich powierzchni

Przyjazny dla środowiska uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody: stołów, szaf, drzwi, luster, szkła oraz elastycznych wykładzin podłogowych: lakierowanych parkietów, PCV, linoleum, gumy oraz kamieni sztucznych i naturalnych. Nie pozostawia smug oraz nie odkłada się w postaci warstw. Wycieranie wyczyszczonych powierzchni nie jest konieczne.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3330	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>pielęgnujący / ochronny</td> <td>Linoleum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elastomer (guma)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliuretan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marmur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terrakota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamionka szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lastryko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom/stal szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ceramika/porcelana</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący	PVC	pielęgnujący / ochronny	Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana	<p>20 - 40 ml / 8 l</p> <p>Czyszczenie ręczne</p> <p>Prawidłowe dozowanie obniża koszty i chroni środowisko.</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GU50</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																			
czyszczący	PVC																																			
pielęgnujący / ochronny	Linoleum																																			
	Elastomer (guma)																																			
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																			
	Poliuretan																																			
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																			
	Marmur																																			
	Terrakota																																			
	Płytki ceramiczne kwasoodporne																																			
	Kamionka szlachetna																																			
	Lastryko																																			
	Drewno (zabezpieczone)																																			
	Laminat																																			
	Powierzchnie z tworzywa																																			
	Chrom/stal szlachetna																																			
	Ceramika/porcelana																																			
<p>Wartość pH ca. <b>4 5 6 7 8 9 10</b></p> <p>Roztworu roboczego</p>																																				

### DreiNatura®

Środek do mycia podłóg

Preparat do czyszczenia podłóg zawierający substancje pielęgnujące na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji wszelkich powierzchni podłogowych odpornych na działanie wody. Przyjemny zapach. Może być stosowany do mycia ręcznego jak i do maszynowego. Nie tworzy warstw, nie pozostawia ciemnych plam. Preparat posiada właściwości nabłyszczające. Może być stosowany przy użyciu maszyny typu High-Speed jak również metodą natryskową.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3332	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>pielęgnujący / ochronny</td> <td>Linoleum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elastomer (guma)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliuretan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marmur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terrakota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamionka szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lastryko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom/stal szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ceramika/porcelana</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący	PVC	pielęgnujący / ochronny	Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana	<p>20 - 40 ml / 8 l</p> <p>Czyszczenie ręczne</p> <p>10 ml / 10 l</p> <p>machine cleaning</p> <p>Prawidłowe dozowanie obniża koszty i chroni środowisko.</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GU50</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																			
czyszczący	PVC																																			
pielęgnujący / ochronny	Linoleum																																			
	Elastomer (guma)																																			
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																			
	Poliuretan																																			
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																			
	Marmur																																			
	Terrakota																																			
	Płytki ceramiczne kwasoodporne																																			
	Kamionka szlachetna																																			
	Lastryko																																			
	Drewno (zabezpieczone)																																			
	Laminat																																			
	Powierzchnie z tworzywa																																			
	Chrom/stal szlachetna																																			
	Ceramika/porcelana																																			
<p>Wartość pH ca. <b>4 5 6 7 8 9 10</b></p> <p>Roztworu roboczego</p>																																				

### DreiNatura®

Środek do czyszczenia sanitariatów

Preparat do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego. Nie niszczy powierzchni. Usuwa resztki mydła, tłusty brud, osady wapienne oraz kamień moczowy. Przeznaczony dla wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasu. W porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku ten produkt jest bardzo wydajny.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3334	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>pielęgnujący / ochronny</td> <td>Linoleum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elastomer (guma)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliuretan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marmur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terrakota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kamionka szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lastryko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom/stal szlachetna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ceramika/porcelana</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący	PVC	pielęgnujący / ochronny	Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana	<p>20 ml / 8 l</p> <p>Czyszczenie ręczne</p> <p>Prawidłowe dozowanie obniża koszty i chroni środowisko.</p> <p>Wartość pH ca. <b>0 1 2 3 4 5 6</b></p> <p>Roztworu roboczego</p> <p>niezrozcierczony</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GS10</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																			
czyszczący	PVC																																			
pielęgnujący / ochronny	Linoleum																																			
	Elastomer (guma)																																			
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																			
	Poliuretan																																			
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																			
	Marmur																																			
	Terrakota																																			
	Płytki ceramiczne kwasoodporne																																			
	Kamionka szlachetna																																			
	Lastryko																																			
	Drewno (zabezpieczone)																																			
	Laminat																																			
	Powierzchnie z tworzywa																																			
	Chrom/stal szlachetna																																			
	Ceramika/porcelana																																			



## 10 - KROTNE KONCENTRATY COMPACT

### NEOCLEAN COMPACT

Środek do czyszczenia na bazie alkoholu, wysokostężony koncentrat

Wysokoaktywny uniwersalny środek do czyszczenia na bazie alkoholu do wszystkich powierzchni i przedmiotów użytkowych odpornych na zmywanie wodą. Przydatny specjalnie do czyszczenia szklanych płytek ceramicznych, powierzchni laminowanych tworzywem sztucznym i powierzchni lakierowanych, wykładzin podłogowych z polerowanego tworzywa sztucznego i kamienia naturalnego, a także do czyszczenia szkła. Czystość bez smug dzięki kombinacji stężonych składników czynnych. Szybkie zwilżenie powierzchni – nie jest wymagane wycieranie powierzchni czystą wodą.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4412	1   butelka dozująca	opak. 6 sztuk	75 sztuk
4413	1   Woreczek do napełniania	opak. 6 sztuk	75 sztuk

## Zalecane Rozcieńczenie 10 ml / 8 l wody

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego




**10-krotny koncentrat COMPACT:**  
Butelki do ponownego napełnienia z woreczków do napełniania

### DOZOWANIE



### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### SANICLEAN® COMPACT

Środek do czyszczenia sanitariatów, uniwersalny, wysokostężony koncentrat

Do codziennego czyszczenia wszystkich powierzchni użytkowych i podłóg zmywalnych wodą. Nie zawiera kwasów i fosforanów. Zasadowy odczyn produktu zapewnia bezproblemowe usunięcie wszystkich tłustych odcisków palców i pozostałości mydła w pojedynczej czynności roboczej. SANICLEAN COMPACT jest przydatny do czyszczenia wszelkich materiałów (także marmuru) i idealny do mycia pomieszczeń prysznicowych na krytych pływalniach. Zapobiega odkładaniu się osadów wapniowo-magnezowych. Przyjemny zapach zapewnia atmosferę świeżości.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4414	1   butelka dozująca	opak. 6 sztuk	75 sztuk
4415	1   Woreczek do napełniania	opak. 6 sztuk	75 sztuk

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **7 8 9 10 11 12 13**  
Konsentratu  
Roztworu roboczego



**10-krotny koncentrat COMPACT:**  
Butelki do ponownego napełnienia z woreczków do napełniania

### DOZOWANIE



### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG20

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### CANYON® COMPACT

Środek do pielęgnacji podłóg, wysokostężony koncentrat

Wysokostężony koncentrat do pielęgnacji podłóg zawierający składniki o intensywnym działaniu czyszczącym i pielęgnacyjnym. Uniwersalny w zastosowaniu do wszystkich podłóg odpornych na działanie wody, w tym także do mycia linoleum, wykładzin PVC, kamienia naturalnego i kamieni syntetycznych. Składnikiem czynnym są wodorozpuszczalne polimery – środek nie ulega nawarstwieniu, nie pozostawia ciemnych obrzeży. Zapewnia doskonałą pielęgnację podłogi bez potrzeby zmywania wstępnego i nanoszenia powłoki ochronnej. Przydatny do wykorzystania w automatach mających. Warstwę pielęgnacyjną można polerować maszynami jednotarczowymi lub maszynami typu high-speed. Nadaje się także do nanoszenia natryskowego.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4416	1   butelka dozująca	opak. 6 sztuk	75 sztuk
4417	1   Woreczek do napełniania	opak. 6 sztuk	75 sztuk

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego




**10-krotny koncentrat COMPACT:**  
Butelki do ponownego napełnienia z woreczków do napełniania

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU80

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### NEOFRIS classic

Alkoholowy środek do czyszczenia

Uniwersalny, pielęgnacyjny preparat czyszczący na bazie alkoholu. Bez zawartości substancji natłuszczających. Nie tworzy warstw. Czyszczone powierzchnie schną szybko bez smug i pasm. Zawiera delikatny alkohol o świeżym zapachu. Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych powierzchni oraz podłóg np: szkło, tworzywa sztuczne, ścienne i podłogowe płytki ceramiczne, laminat, impregnowane i lakierowane drewno, PCV, linoleum, kamień naturalny i sztuczny.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4317	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4318	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4319	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

#### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

#### DOZOWANIE



#### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



#### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### WISCHFRIS classic

Płyn do pielęgnacji podłóg

Silny koncentrat do czyszczenia podłóg na bazie wodnorozpuszczalnych polimerów. Zawiera składniki ochraniające ich strukturę. Stosowany zarówno do wodoodpornych, jak i „nie pokrytych“ (nie impregnowanych, nie lakierowanych) pokryć podłogowych. Posiada świeży, cytrusowy zapach. Do użytku ręcznego i maszynowego. Nie nawarstwia się, nie pozostawia ciemnych obrzeży. Nadaje się do polerowania maszynami szybkoobrotowymi HIGH SPEED.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4314	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4315	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4316	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

#### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

#### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

#### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



#### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU40

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### SANIFRIS classic

Środek do utrzymania czystości w sanitariatach

Delikatny i wydajny preparat przeznaczony specjalnie do mycia sanitariatów, na bazie kwasów roślinnych. Nie zawiera kwasu solnego. Odpowiedni do wszelkich powierzchni odpornych na działanie kwasów: glazura, kafle, porcelana, ceramika, sztuczny kamień oraz zlewy, wanny, sedesy, toalety itp. Stosowany również do mycia rur oraz odpływów toaletowych. Pozostawia świeży i miły zapach.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4323	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4324	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4325	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

#### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **0 1 2 3 4 5 6**  
Roztworu roboczego

#### DOZOWANIE



#### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



#### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS10

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### SPRAYFRIS classic

Środek do czyszczenia szyb i powierzchni tworzyw sztucznych

Specjalny preparat o właściwościach tłuszczorozpuszczalnych przeznaczony szczególnie do mycia i czyszczenia gładkich powierzchni takich jak szyby, lustra, szkło oraz tworzywa sztuczne.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4320	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4321	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4322	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

#### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **7 8 9 10 11 12 13**  
Roztworu roboczego

#### DOZOWANIE



#### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



#### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GGL10

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## DURO FIX

Płyn do ekspresowego czyszczenia gruntownego, nanoszony natryskowo

- nie wymaga zubożenia
- nie wymaga zmywania końcowego
- bliskawiczne wysychanie

DURO FIX rozpuszcza uporczywe zabrudzenia, które wniknęły głęboko w pory powierzchniowe, zapewniając ich usunięcie bezpośrednio po natryśnięciu gotowego do użytku płynu do czyszczenia gruntownego. Szczególnie przydatny do szybkiego, gruntownego czyszczenia wykładzin PVC, linoleum i gumy, kamieni syntetycznych i naturalnych, a także parkietów (podłóg drewnianych zabezpieczonych olejem lub woskiem). Zapewnia bezproblemowe usunięcie powłok pielęgnacyjnych na bazie olejów i polimerów. Nie wymaga końcowego zubożenia względnie zmywania czystą wodą. Zapewnia przez to zmniejszenie poziomu hałasu podczas czynności czyszczenia, nie jest bowiem wymagane wykorzystanie odkurzacza z funkcją odsysania wody. DURO FIX można z powodzeniem stosować w strefach, w których wymagane jest ograniczenie hałasu, np. w szpitalach, domach seniora itp. Nie jest wymagane dodatkowe zmywanie wodą, co zapobiega uszkodzeniu mebli i przedmiotów wyposażenia pomieszczeń pod działaniem wody. **Należy przestrzegać wskazań techniczno-użytkowych producenta wykładzin podłogowych.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4711	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

## LINO-REIN

Uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia

Specjalny preparat o wybitnych właściwościach myjąco-czyszczących, przeznaczony do gruntownego mycia podłoga i usuwania powłok z wosków i zabezpieczających polimerów. Stosowany do wszystkich typów podłoga odpornych na działanie wody, a w szczególności takich jak: linoleum, guma, PCV oraz wszelkich podłoga kamiennych. Preparat bezwonny.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4715	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4716	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

## D1 NEU

Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego

Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego o wysokiej skuteczności czyszczenia do usuwania wielowarstwowych powłok woskowych i polimerowych. D1 NEU nie zawiera amoniaku i z tego względu można go stosować także w pomieszczeniach klimatyzowanych. Przeznaczony do wykładzin podłogowych odpornych na działanie wody i ługów. Sprawdzić możliwość zastosowania dla linoleum. Do usuwania powłok pielęgnacyjnych i uporczywych zabrudzeń. **Należy przestrzegać wskazań techniczno-użytkowych producenta wykładzin podłogowych.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4702	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4704	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

## INTENSIV-REINIGER

Aktywny środek do gruntownego czyszczenia i uniwersalny środek do czyszczenia

Uniwersalny preparat ogólnego zastosowania o wyjątkowo silnych parametrach czyszczących. Przeznaczony szczególnie do usuwania wielowarstwowych powłok woskowych i polimerowych. INTENSIVreiniger zawiera amoniak, przez co nie może być stosowany w klimatyzowanych pomieszczeniach. Nadaje się do mycia wszelkich pokryć podłogowych. Jedynie niektóre gatunki linoleum wymagają wcześniejszego sprawdzenia na oddziaływanie.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4724	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuka
4726	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4728	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **6 7 8 9 10 11 12**

Prosimy przestrzegać wskazań ostrzegawczych!

### DOZOWANIE

DURO FIX nanosić przy pomocy mechanicznego lub pneumatycznego urządzenia natryskowego w postaci nierozcieńczonej na wydzielone powierzchnie o wielkości ok. 2 - 5 m<sup>2</sup>.



Patrz wyposażenie robocze/pomoce robocze, strona 43

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU60

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2


### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **6 7 8 9 10 11 12**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1 : 3 - 1 : 10

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG60

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1 : 3 - 1 : 10

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG60

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1 : 3 - 1 : 10



mycie codzienne

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG90

### OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

# ŚRODKI DO MYCIA GRUNTOWNEGO; STRIPPERY

## DURO EX

Szybkodziałający, wysokoskuteczny środek do czyszczenia gruntownego

Wysokoaktywny preparat przeznaczony do usuwania (stripowania) wszelkiego typu powłok ochronnych z polimerów oraz akryli ze zmywalnych powierzchni podłogowych. Oprócz usuwania powłok ochronnych nadaje się również do gruntownego czyszczenia oraz mycia nawet najbardziej uciążliwych zabrudzeń. Można go stosować w maszynach myjąco-zbierających. Przeznaczony jest do wszystkich powierzchni podłogowych za wyjątkiem linoleum.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4707	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4708	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1: 4 - 1: 10

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG90

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## SCHMUTZ-LÖSER RADIKAL

Przemysłowy środek do czyszczenia

Zasadowy środek do czyszczenia gruntownego o szerokim spektrum zastosowania. Zawiera specjalną kombinację substancji czynnych zapewniających zmiękczenie grubych powłok oleju i smaru, a także wielowarstwowych powłok środków do pielęgnacji podłóg. Stężenie produktu zapewnia ograniczenie pienienia się preparatu przy wykorzystaniu automatów myjących oraz wysokociśnieniowych myjek strumieniowych. Środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników i alkaliów – nieprzydatny do czyszczenia aluminium i linoleum. Do usuwania powłok pielęgnacyjnych i uporczywych zabrudzeń. **Należy przestrzegać wskazówek techniczno-użytkowych producenta wykładzin podłogowych.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4700	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4701	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Koncentratu

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1: 3 - 1: 10

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG90

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## PROFIMAT A

Przemysłowy środek do czyszczenia

Przemysłowy środek do czyszczenia materiałów, powierzchni i wykładzin podłogowych odpornych na działanie alkaliów w obszarach przemysłowych i warsztatach. PROFIMAT A rozpuszcza silne zabrudzenia pochodzące od sadzy, oleju i smarów. Przydatny także do wykorzystania w wysokociśnieniowych myjkach strumieniowych i automatach myjących. Szybkie oddzielenie fazy zabrudzeń/szybkie działanie emulgujące w stężeniach usuwanych do kanalizacji.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4720	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4719	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne

Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG90

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## ZEMENT-SCHLEIER-ENTFERNER

Środek do usuwania smug cementu nadaje się doskonale do usuwania powierzchniowych śladów cementu i zaprawy. Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów. Nie stosować do kamieni naturalnych z lepiszczem węglanowym, na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkła akrylowym. **Przed wykorzystaniem preparatu ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami producenta! Preparatu ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nie mieszać ze środkami do czyszczenia zawierającymi chlor!**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4721	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **0 1 2 3 4 5 6**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



1: 1 - 1: 10

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS80

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

Prosimy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!



# ŚRODKI OCHRONY POWIERZCHNI PODŁÓG

## DURO ULTRA

Długotrwała powłoka ochronna  
Dobra odporność na alkohole/środki dezynfekcyjne

Ultratrwala powłoka zabezpieczająca o wyjątkowej trwałości. Preparat tworzy elastyczną, odporną na uszkodzenia powłokę ochronną o doskonałych właściwościach wypełniających, która pozostaje bardzo łatwa w utrzymaniu. Posiada właściwości antypoślizgowe, chroni powierzchnie przed zarysowaniem obcasami oraz jest odporny na ślady od butów gumowych. Może być polerowany maszynami typu High-Speed.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4645	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE		DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE		
czyszczący		<b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m <sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozprządania)	
pielegnujący / ochronny		<b>Po gruntownym czyszczeniu rozprządzić na sputkanym i osuszonym podłożu!</b>	
	PVC		<b>KOD PRODUKTU:</b> GE20
	Linoleum		<b>OCHRONA DŁONI (EN 374)</b> Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2
	Elastomer (guma)		
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		
	Poliuretan		
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		
	Marmur		
	Terrakota		
	Płytki ceramiczne kwasoodporne		
	Kamionka szlachetna		
	Lastryko		
	Drewno (zabezpieczone)		
	Laminat		
	Powierzchnie z tworzywa		
	Chrom/stal szlachetna		
	Ceramika/porcelana		

## DURO UNI

Uniwersalna powłoka pielęgnacyjna

nie zawiera soli metali

Uniwersalna, elastyczna powłoka pielęgnacyjna o doskonałych właściwościach rozprządania na bazie wosków twardych. Powłoka DURO UNI jest łatwa do nakładania, ma własności antypoślizgowe i antystatyczne w stosunku do zabrudzeń. Umożliwia polepszenie odporności powierzchni w miejscach narażonych na wzmożone użytkowanie przez zabezpieczenie powłoką odporną na ścieranie. **Ze względu na powłoki uszlachetniające nanoszone fabrycznie na wykładziny podłogowe konieczne jest przestrzeganie odpowiednich wskazówek producenta wykładziny podłogowej.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4625	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE		DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE		
czyszczący		<b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m <sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozprządania)	
pielegnujący / ochronny		<b>Po gruntownym czyszczeniu rozprządzić na sputkanym i osuszonym podłożu!</b>	
	PVC		<b>KOD PRODUKTU:</b> GE10
	Linoleum		<b>OCHRONA DŁONI (EN 374)</b> Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2
	Elastomer (guma)		
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		
	Poliuretan		
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		
	Marmur		
	Terrakota		
	Płytki ceramiczne kwasoodporne		
	Kamionka szlachetna		
	Lastryko		
	Drewno (zabezpieczone)		
	Laminat		
	Powierzchnie z tworzywa		
	Chrom/stal szlachetna		
	Ceramika/porcelana		

## DURO MATT

Powłoka matowiona

Preparat pozwala na uzyskanie odpornej matowionej powłoki o własnościach antypoślizgowych. Do stosowania na podłożach z tworzywa sztucznego, linoleum, kamienia naturalnego i syntetycznego, klinkieru itp. Nieprzydatny dla podłogi z tworzywa sztucznego o powierzchni strukturalnej. **Ze względu na powłoki uszlachetniające nanoszone fabrycznie na wykładziny podłogowe konieczne jest przestrzeganie odpowiednich wskazówek producenta wykładziny podłogowej.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4647	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE		DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE		
czyszczący		<b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2,5 litrów na 100 m <sup>2</sup> na pojedyncze rozprządanie. Otwarty zasobnik szczególnie zamknąć.	
pielegnujący / ochronny		<b>Po gruntownym czyszczeniu rozprządzić na sputkanym i osuszonym podłożu.</b>	
	PVC		<b>KOD PRODUKTU:</b> GE20
	Linoleum		<b>OCHRONA DŁONI (EN 374)</b> Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2
	Elastomer (guma)		
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		
	Poliuretan		
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		
	Marmur		
	Terrakota		
	Płytki ceramiczne kwasoodporne		
	Kamionka szlachetna		
	Lastryko		
	Drewno (zabezpieczone)		
	Laminat		
	Powierzchnie z tworzywa		
	Chrom/stal szlachetna		
	Ceramika/porcelana		

Prosimy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!

## DURO FILL

Wypełniacz porów powierzchniowych

Dobra odporność na alkohole/środki dezynfekcyjne

Trwała powłoka gruntująca dla wzmocnienia zużytych, porowatych wykładzin podłogowych. DURO FILL wykazuje doskonałe cechy wypełniające oraz dobrą kompatybilność z alkoholem i środkami odkażającymi. Przeznaczony do stosowania na porowatych wykładzinach podłogowych (np. linoleum, podłogach kamiennych, podłogach drewnianych nie zabezpieczonych powłoką ochronną). DURO FILL należy stosować wyłącznie do wypełnienia porów w podłożu - następnie nałożyć powłokę ochronną tworzącą warstwę użytkową podlegającą ścieraniu.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4605	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE		DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE		
czyszczący		<b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m <sup>2</sup> (na pojedyncze rozprządanie).	
pielegnujący / ochronny		<b>Po gruntownym czyszczeniu rozprządzić na sputkanym i osuszonym podłożu.</b>	
	PVC		<b>KOD PRODUKTU:</b> GE20
	Linoleum		<b>OCHRONA DŁONI (EN 374)</b> Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2
	Elastomer (guma)		
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		
	Poliuretan		
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		
	Marmur		
	Terrakota		
	Płytki ceramiczne kwasoodporne		
	Kamionka szlachetna		
	Lastryko		
	Drewno (zabezpieczone)		
	Laminat		
	Powierzchnie z tworzywa		
	Chrom/stal szlachetna		
	Ceramika/porcelana		

### DURO SCHWARZ

Polimerowy preparat gruntujący

Silnie barwiący polimerowy preparat gruntujący o właściwościach samonabłyszczających i wyjątkowej sile krycia. DURO SCHWARZ jest odporny na ścieranie, antystatyczny w stosunku do zabrudzeń i posiada właściwości antypoślizgowe. Nadaje się do dodatkowego wybarwienia i pielęgnacji silnie zużytych powierzchni asfaltowych, np. w halach wystawowych i warsztatach.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4646	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pielegnujący / ochronny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linoleum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elastomer (guma)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poliuretan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marmur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrakota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamionka szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastryko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laminat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chrom/stal szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ceramika/porcelana</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący		pielegnujący / ochronny		PVC		Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana		<p><b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozpraszania)</p> <p>Po gruntownym czyszczeniu rozpraszaj na spłukanym i osuszonym podłożu.</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GE20</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																							
czyszczący																																								
pielegnujący / ochronny																																								
PVC																																								
Linoleum																																								
Elastomer (guma)																																								
Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																								
Poliuretan																																								
Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																								
Marmur																																								
Terrakota																																								
Płytki ceramiczne kwasoodporne																																								
Kamionka szlachetna																																								
Lastryko																																								
Drewno (zabezpieczone)																																								
Laminat																																								
Powierzchnie z tworzywa																																								
Chrom/stal szlachetna																																								
Ceramika/porcelana																																								

### POLYMER HOSPITAL

Zawiesina samonabłyszczająca

Dobra odporność na alkohole/środki odkażające

Zawiesina samopolyskowa, odporna na środki alkoholowe i dezynfekcyjne. Metaliczna zawiesina samopolyskowa z dodatkiem polietylenu. Produkt cechuje się: doskonałymi właściwościami wypełniającymi, wysoką wytrzymałością na ścieranie oraz niezwykłą odpornością na zanieczyszczenia. Powłoka chroni powierzchnie przed powstawianiem trwałych rys oraz zarysowaniami obcasami, środek odporny na ślady butów gumowych. Może być polerowany maszynami typu High-Speed.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4636	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pielegnujący / ochronny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linoleum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elastomer (guma)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poliuretan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marmur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrakota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamionka szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastryko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laminat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chrom/stal szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ceramika/porcelana</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący		pielegnujący / ochronny		PVC		Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana		<p><b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozpraszania)</p> <p>Po gruntownym czyszczeniu rozpraszaj na spłukanym i osuszonym podłożu!</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GE10</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																							
czyszczący																																								
pielegnujący / ochronny																																								
PVC																																								
Linoleum																																								
Elastomer (guma)																																								
Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																								
Poliuretan																																								
Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																								
Marmur																																								
Terrakota																																								
Płytki ceramiczne kwasoodporne																																								
Kamionka szlachetna																																								
Lastryko																																								
Drewno (zabezpieczone)																																								
Laminat																																								
Powierzchnie z tworzywa																																								
Chrom/stal szlachetna																																								
Ceramika/porcelana																																								

### METALLIC 2000

Zawiesina wysokonabłyszczająca

Metaliczna zawiesina silnie nabłyszczająca. Celowa kombinacja wybranych tworzyw sztucznych w zawieszynie tworzy odporną na ścieranie, zanieczyszczenia oraz nasiąkanie wodą twardą powierzchnię ochronną. Nadaje się do wszystkich podłóg poza surową drewnianą. Polerowanie maszynami szybkoobrotowymi High-Speed oraz wszelkimi froterkami.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4626	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pielegnujący / ochronny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linoleum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elastomer (guma)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poliuretan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marmur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrakota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamionka szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastryko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laminat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chrom/stal szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ceramika/porcelana</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący		pielegnujący / ochronny		PVC		Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana		<p><b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozpraszania)</p> <p>Po gruntownym czyszczeniu rozpraszaj na spłukanym i osuszonym podłożu!</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GE20</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																							
czyszczący																																								
pielegnujący / ochronny																																								
PVC																																								
Linoleum																																								
Elastomer (guma)																																								
Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																								
Poliuretan																																								
Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																								
Marmur																																								
Terrakota																																								
Płytki ceramiczne kwasoodporne																																								
Kamionka szlachetna																																								
Lastryko																																								
Drewno (zabezpieczone)																																								
Laminat																																								
Powierzchnie z tworzywa																																								
Chrom/stal szlachetna																																								
Ceramika/porcelana																																								

### VOLLPFLEGE

Zawiesina trzyfunkcyjna

Ekonomiczny produkt łączony bazujący na wysokojakościowych akrylanach, twardych woskach polietylenowych oraz dobranych do nich substancji dodatkowych o działaniu czyszczącym. Przeznaczony do wykorzystania w ramach konwencjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych: nakładanie powłoki twardej – pielęgnacja utrzymująca – czynności czyszczenia. Bardzo dobre właściwości rozpraszania zapewniają równomierne nałożenie pasm powłoki bez zachodzenia sąsiednich pasm. Możliwość polerowania maszynami typu high-speed.

Ze względu na powłoki uszlachetniające nanoszone fabrycznie na wykładziny podłogowe konieczne jest przestrzeganie odpowiednich wskazówek producenta wykładziny podłogowej.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4624	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE	ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁANIE</th> <th>PRZEZNACZENIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>czyszczący</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pielegnujący / ochronny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linoleum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elastomer (guma)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poliuretan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marmur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrakota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Płytki ceramiczne kwasoodporne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kamionka szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastryko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drewno (zabezpieczone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laminat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnie z tworzywa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chrom/stal szlachetna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ceramika/porcelana</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE	czyszczący		pielegnujący / ochronny		PVC		Linoleum		Elastomer (guma)		Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie		Poliuretan		Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny		Marmur		Terrakota		Płytki ceramiczne kwasoodporne		Kamionka szlachetna		Lastryko		Drewno (zabezpieczone)		Laminat		Powierzchnie z tworzywa		Chrom/stal szlachetna		Ceramika/porcelana		<p><b>Zużycie:</b> Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedynczą czynność rozpraszania)</p> <p>Po gruntownym czyszczeniu rozpraszaj na spłukanym i osuszonym podłożu!</p>	<p>METODY PRACY (PATRZ STR. 25)</p> <p>KOD PRODUKTU: GE10</p> <p>OCHRONA DŁONI (EN 374)</p> <p>Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2</p>
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE																																							
czyszczący																																								
pielegnujący / ochronny																																								
PVC																																								
Linoleum																																								
Elastomer (guma)																																								
Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie																																								
Poliuretan																																								
Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny																																								
Marmur																																								
Terrakota																																								
Płytki ceramiczne kwasoodporne																																								
Kamionka szlachetna																																								
Lastryko																																								
Drewno (zabezpieczone)																																								
Laminat																																								
Powierzchnie z tworzywa																																								
Chrom/stal szlachetna																																								
Ceramika/porcelana																																								

**RS MEHRZWECK-EMULSION**  
z zabezpieczeniem antypoślizgowym

Certyfikowany wg DIN 18032

Produkt łączony do wykorzystania w systemie nakładania powłoki, czynności pielęgnacyjnych i utrzymania czystości. Powłoka pielęgnacyjna może być polerowana maszynowo w celu usunięcia śladów obuwia oraz wzmocnienia połysku. Emulsja idealna do pielęgnacji podłogi w halach sportowych. Możliwość polerowania maszynami typu high-speed.

**Ze względu na powłoki uszlachetniające nanoszone fabrycznie na wykładziny podłogowe konieczne jest przestrzeganie odpowiednich wskazówek producenta wykładziny podłogowej.**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4633	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

**DOZOWANIE**

**Zużycie:**  
Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedyncze rozpródkowanie).  
W stężeniu użytkowym 1% do wykorzystania także jako środek nabyluszczający do zmywania.  
Przy zastosowaniu do czyszczenia maszynowego dozowanie 1:1.

**Po gruntownym czyszczeniu rozpródkuj na splukanym i osuszonym podłożu!**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GE10**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**D4 SPEZIAL**

Emulsja samonabyluszczająca

Emulsja D4 SPEZIAL jest preparatem wysokiej klasy przeznaczonym do nabylszczania wszystkich rodzajów podłóg. W swoim składzie zawiera wosk oraz sztuczne dodatki posiadające zdolność penetracji w podłoże oraz podwyższające efekt połysku. Zasada działania emulsji zapobiega żółknięciu i zarysowaniom. Powstałe w międzyczasie rysy i głębsze ślady na przykład od butów można łatwo usunąć padem lub szczotką polerską.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4623	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

**DOZOWANIE**

**Zużycie:**  
Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedyncze rozpródkowanie).  
W stężeniu użytkowym 1% do wykorzystania także jako środek nabyluszczający do zmywania.

**Po gruntownym czyszczeniu rozpródkuj na splukanym i osuszonym podłożu!**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GE10**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**STEINPFLEGE**

Zawiesina samonabyluszczająca

Samopółskyowy prerat na bazie polimerów i twardych wosków do pokrywania i zabezpieczania wszystkich podłóg kamiennych. Cechuje się wyjątkowymi właściwościami penetracyjnymi, odpornością na ścieranie oraz trwałym połyskiem. Mikro-pory, oraz wszelkie pęknięcia pokrywanej powierzchni zostają zasklepione, dzięki czemu zabezpieczona podłoga nie przyjmuje brudu. W wypadku istnienia głębokich rys powinno się wypolerować maszyną z jednym dyskiem lub inną maszyną wysokoobrotową. Przy powierzchniach podłogowych wykonanych z wysoko połyskowych materiałów np. glazury itp. stosujemy stężenie 1 - 5 %.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4622	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE	
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

**DOZOWANIE**

**Zużycie:**  
Zależnie od rodzaju i wieku wykładziny podłogowej 1,5 – 2 litrów na 100 m<sup>2</sup> (na pojedyncze rozpródkowanie).  
W stężeniu użytkowym 1% do wykorzystania także jako środek nabyluszczający do zmywania.

**Po gruntownym czyszczeniu rozpródkuj na splukanym i osuszonym podłożu!**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GE20**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**EDELHART-GLANZWACHS**

Żywica twarda na bazie rozpuszczalników niearomatycznych

Wosk twardy na bazie bezzapachowego rozpuszczalnika. Preparat pozostawia nadającą się do polerowania, trwałą powłokę. Po nałożeniu środka na nielakerowane drewno lub parkiet wytwarza się antystatyczna powłoka zapobiegająca kurzeniu się. Preparat przeznaczony do stosowania na wszelkie powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników: surowe drewno, parkiety, linoleum.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4545	10   Blaszany kanister	opak. 1 sztuka	75 sztuka

ZASTOSOWANIE	
DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (nieimpregnowane)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

**DOZOWANIE**

**Zużycie:**  
Zależnie od chłonności wykładziny podłogowej ok. 1 - 2 litrów/100m<sup>2</sup>.

**Po oczyszczeniu należy metodą natryskową w postaci nierozcieńczonej.**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GH10**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

# MYCIE Z PIELEGNACJA

## DURO FLOOR

Aromatyzowany środek do czyszczenia/środek do pielęgnacji podłóg

Zapachowy koncentrat myjący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów, który może być stosowany na wszystkie wodoodporne powierzchnie podłogowe. Przeznaczony zarówno do użytku ręcznego, jak i maszynowego. Odnacza się wyjątkowymi właściwościami samopolskowymi oraz antypoślizgowymi. Preparat może być polerowany maszyną High Speer.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4650	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4651	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4648	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

## DURO PARKETT

Aromatyzowany środek do czyszczenia parkietów i laminatów

Środek do czyszczenia przyjazny dla materiałów i skóry dłoni, bez substancji powodujących natłuszczenie powierzchni lub wytworzenie powłoki. DURO PARKETT nadaje się do bieżącego utrzymania czystości powierzchni metodą przecierania na mokro lub przez natryskiwanie. Zapewnia optymalne wyniki czyszczenia przy szybkim wysychaniu - nie pozostawia smug i pasm. Preparat nie powoduje zmiany połysku laminatu i parkietu. DURO PARKETT nadaje się bardzo dobrze do czyszczenia podłóg laminatowych, parkietów gotowych, a także do podłóg drewnianych zabezpieczonych powłoką ochronną, powłoką użytkową, preparatem impregnacyjnym lub olejem.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4643	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4644	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

## DURO STONE

Aromatyzowany środek do czyszczenia kamieni naturalnych i syntetycznych

Łagodny środek do czyszczenia nie zawierający substancji natłuszczających i zabezpieczających, o optymalnych właściwościach oczyszczających, zapewniający utrzymanie połysku powierzchni. Powierzchnie oczyszczone płynem DURO STONE szybko wysychają - preparat nie pozostawia smug i pasm. DURO STONE nadaje się do bieżącego utrzymania czystości powierzchni metodą wycierania na mokro względnie wilgotno, przez natryskiwanie lub jednostopniowe przecieranie powierzchni. Ponadto ten środek do czyszczenia kamieni naturalnych i syntetycznych można wykorzystać w automatach myjących. Przeznaczony do czyszczenia wszelkich podłóg z kamienia syntetycznego i naturalnego, takich jak granit, marmur, płytki ceramiczne.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4641	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4642	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

## D5 KONCENTRAT

Koncentrat na bazie mydła do pielęgnacji podłóg, nadający właściwości antypoślizgowe

Antypoślizgowy środek czyszczący na bazie mydła. Preparat pielęgnująco-myjący, przeznaczony do codziennego użytku ręcznego i maszynowego o długim okresie żywotności. Po zastosowaniu tworzy się atypoślizgowa powłoka. Idealny do pielęgnacji podłóg hal sportowych. Certyfikat DIN 18032.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4652	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

## D3 SPEZIAL

Płyn do pielęgnacji podłóg na bazie wosków i polimerów

Samonabyszczająca powłoka chroni wykładzinę podłogową przed szybkim ponownym zabrudzeniem i ułatwia utrzymanie czystości powierzchni. Pasma wydeptane i uszkodzenia powłoki ochronnej można usunąć przy pomocy maszyn jednocierzących lub maszyn typu high-speed bez pozostawienia śladów. Preparat idealny do wykorzystania także w technice czyszczenia natryskowego.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4732	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastyko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. 4 5 6 7 8 9 10  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU40

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastyko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. 4 5 6 7 8 9 10  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastyko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. 4 5 6 7 8 9 10  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastyko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. 4 5 6 7 8 9 10  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU70

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielegnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastyko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. 4 5 6 7 8 9 10  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)






KOD PRODUKTU: GU40

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

PRZEWAGA POPRZEZ IDEE

Tradycyjnie już przyjazne dla użytkownika produkty DREITURM GV przekonują wysokim bezpieczeństwem użytkowania, przy czym konsekwentne stosowanie **barwnych kodów zgodnie z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej** ułatwia stosowanie naszych produktów:

-  **BARWA NIEBIESKA** preparaty do czyszczenia wszelkich powierzchni
-  **BARWA ZIELONA** preparaty do czyszczenia podłóg
-  **BARWA CZERWONA** preparaty do czyszczenia sanitariatów

Ten sposób kodowania informacji jest wspierany dodatkowo przez **piktogramy znormalizowane w skali międzynarodowej (objaśnienia na ten temat patrz strona 25)**, informacje dotyczące wartości pH i dozowania oraz wielojęzyczne instrukcje na butelkach, składające się łącznie na przejrzyste i zrozumiałe informacje o produkcie.

W niniejszym katalogu zamieszczono także konsekwentnie dane dotyczące wartości pH produktów (z kilkoma wyjątkami wszystkie wartości pH odnoszą się do stężenia roztworu użytkowego), niezbędne dane dotyczące dozowania (tekstowo i w postaci piktogramów), a także informacje dotyczące zakresów wykorzystania i metod pracy.

ZBYT, OBSŁUGA I SEMINARIA

Filarami naszej koncepcji środków czystości rozwiniętych na podstawie wymagań klienta są doradztwo i logistyka gwarantujące funkcjonalność produktu i jego profesjonalne charakterystyki. Poprzez doradców DREITURM delegowanych do klienta, a także przez nasz własny wydział zastosowań technicznych jesteśmy w stanie przekazać nasz know-how dotyczący pełnej tematyki środków czystości i środków pielęgnacyjnych bezpośrednio w siedzibie klienta.




Doradztwo i instruktaże dotyczące zastosowania produktów, a także szkolenia fachowe są oferowane klientom także w naszym zakładzie DREITURM w Steinau, w ramach organizowanych przez nas seminariów. Poprzez ścisłą współpracę z placówkami hurtowymi oraz specjalistycznymi partnerami handlowymi zagwarantowana jest zarówno efektywna obsługa klientów, jak i zdolność dostawcza w obrębie pełnego obszaru dystrybucyjnego obsługiwane przez nasze przedsiębiorstwo.

Najwyższa jakość przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych gwarantowana jest przez surowe zasady zarządzania jakością, na podstawie których prowadzona jest produkcja:

**DIN EN ISO 9001:2000**  
**DIN EN ISO 13485:2003**

Ponadto **kody produktów (np. GU10)** wskazane w katalogu umożliwiają zaliczenie artykułów DREITURM GV do różnorodnych zakresów zastosowania i przypisanie im odpowiednich instrukcji wykorzystania. Upraszcza to przyporządkowanie artykułów i ułatwia odpowiedzialnemu pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa w zakładzie klienta sporządzenie ewentualnych koniecznych instrukcji użytkowania. Jeśli przygotowanie takich instrukcji nie jest wymagane, możliwe jest w dowolnej chwili sporządzenie odpowiednich instrukcji stosowania. Takie uproszczenie postępowania stało się możliwe dzięki współpracy z zrzeczeniem zawodowym w funkcji obowiązkowej ubezpieczalni od wypadków przy pracy, które przez wydanie dysku CD WINGIS wykreowało nowy standard w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa produktów. Dysk CD można zamówić we własnym zakresie pod adresem [www.wingis.de](http://www.wingis.de).

TABELA WYKORZYSTANIA

-  **NIEPRZYDATNY**
-  **PRZYDATNY WARUNKOWO\***
-  **PRZYDATNY**

\*Zaszeregowanie „PRZYDATNY WARUNKOWO“ wymaga uprzedniego sprawdzenia przydatności.

Wszelkie informacje dotyczące przydatności odnoszą się generalnie do roztworu przygotowanego do użytku, nie zaś koncentratu. Należy przestrzegać wskazówek techniczno-użytkowych producenta materiałów poddawanych czyszczeniu.

Propozycje dotyczące wykorzystania naszych produktów odpowiadają naszej aktualnej wiedzy w chwili druku niniejszego katalogu i są zawsze przekazywane niezobowiązująco. W związku ze zmiennymi warunkami wykorzystania produktów mogą one służyć wyłącznie jako wskazówki orientacyjne. Za przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych każdy użytkownik odpowiada we własnym zakresie.

ZAKRESY WYKORZYSTANIA

	<b>POMIESZCZENIA SANITARNE</b>		<b>WYKŁADZINY DYWANOWE</b>
	<b>POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE</b>		<b>PODŁOGI</b>
	<b>PŁYTKI CERAMICZNE</b>		<b>POMIESZCZENIA KUCHENNE</b>
	<b>PARKIET</b>		

METODY PRACY

	<b>CZYSZCZENIE RĘCZNE</b>		<b>ZABEZPIECZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH POWŁOKAMI</b>
	<b>RĘCZNE PRZYGOTOWANIE PODŁÓG</b>		<b>WYKORZYSTANIE Z URZĄDZENIEM NATRYSKOWYM I ODCIĄGOWYM</b>
	<b>WYKORZYSTANIE W MASZYNACH JEDNO- LUB WIELOTARCZOWYMI</b>		<b>WYKORZYSTANIE W MYJKACH WYSOKO- LUB NISKOCIŚNIENIOWYMI</b>
	<b>WYKORZYSTANIE W AUTOMATACH MYJĄCYMI</b>		<b>NANOSZENIE METODĄ NATRYSKOWĄ</b>
	<b>WYKORZYSTANIE METODĄ NATRYSKIWANIA I CZYSZCZENIA</b>		<b>WYKORZYSTANIE METODĄ CZYSZCZENIA NATRYSKOWEGO</b>



DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 13485:2003



# ŚRODKI CZYSTOŚCI DO AUTOMATÓW

## DUROMAT® RP

Środek do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji, do automatów myjących

Niepieniący, uniwersalny koncentrat do gruntownego czyszczenia podłóg przy użyciu automatów szorująco-zbierających. Cechuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi. Pozostawia antypoślizgową, lśniącą powłokę, która wysycha bez smug. Charakteryzuje się miłym długotrzymującym się zapachem.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4735	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4736	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## AUTOMATEN-REINIGER

Środek do maszynowego utrzymania czystości

Wyjątkowo skuteczny preparat czyszczący do użytku maszynowego. Niepieniący koncentrat z dodatkiem aktywnych komponentów, przeznaczony do codziennego użytku w automatach czyszczących. Pielęgnuje i chroni powierzchnię. Odpowiedni do stosowania na dużych powierzchniach i wszystkich rodzajach podłóg odpornych na działanie wody.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4739	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4748	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana


Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU60

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## SUPERVIA®

Specjalny płyn do pielęgnacji podłóg na bazie wosków i mydeł

Zrównoważony koncentrat do konserwacji podłóg przez wycieranie, przystosowany do wykorzystania w myjkach automatycznych do ręcznego i maszynowego czyszczenia utrzymującego ze specjalnym rozpuszczalnikiem zabrudzeń. Matowa powłoka ochronna z połyskiem ma właściwości antypoślizgowe i antystatyczne w stosunku do zabrudzeń. W razie potrzeby powłokę ochronną można polerować na wysoki połysk przy pomocy maszyn jednotarczowych lub maszyn typu high-speed.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4745	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczenie ręczne



Czyszczenie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU70

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

# ŚRODKI UNIWERSALNE

## TORWOL®

Środek do czyszczenia bez substancji powierzchniowo czynnych

Ekologiczny, uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni, wykładzin podłogowych i przedmiotów odpornych na działanie wody i wilgoci. TORWOL nie wpływa na kapilarność powierzchni mikroporowych i przy braku środków powierzchniowo czynnych zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu powierzchni. Wykluczone zostaje tym samym szarzenie powierzchni np. kamionki szlachetnej oraz innych powierzchni o drobno-porowej strukturze. W tych strefach utrudnionej pielęgnacji zalecamy wykorzystanie TORWOL w połączeniu z odpowiednimi produktami o zawartości mikrovlakien. Poza czyszczeniem ręcznym TORWOL można także wykorzystać do czyszczenia maszynowego dowolną z technik dostępnych na rynku. W przypadku wykładzin dywanowych wykorzystanie TORWOL nie powoduje usunięcia osłon przeciwzabrudzeniowych. Formuła pozbawiona środków powierzchniowo czynnych nie zawiera także żadnych fosforanów, enzymów i środków wybielających.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4281	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4282	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka


### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszcząco	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## MULTIFRIS

Uniwersalny, wysokoskuteczny środek do czyszczenia

Silnie działający, uniwersalny środek do czyszczenia powierzchni, twardych podłoży i dywanów. Do wykorzystania ręcznego lub maszynowego - krótki czas oddziaływania na powierzchnię. Do okresowego i bieżącego czyszczenia wykładzin podłogowych pozbawionych powłok ochronnych lub wykładzin podłogowych silnie zabrudzonych. Nadaje się idealnie do czyszczenia dywanów (techniką natryskowo-ekstrakcyjną), do czyszczenia płytek z kamionki szlachetnej i płytek oślaniających, a także do czyszczenia maszynowego automatami myjącymi.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4312	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4313	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4311	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszcząco	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **6 7 8 9 10 11 12**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



100 ml / 8 l wody (metoda natryskowo-ekstrakcyjna)

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU60

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## MULTINETZER

Wysokosprawny środek do czyszczenia

Środek zapewniający optymalne zwilżenie powierzchni, przeznaczony do łagodnego utrzymania czystości i intensywnego mycia wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody oraz wodoodpornych, elastycznych wykładzin podłogowych. Szczególnie przydatny dla powierzchni uszlachetnionych, impregnowanych i trudno ulegających zwilżeniu.

- maksymalna efektywność czyszczenia
- produkt o pH obojętnym
- niskie dozowanie
- czyszczenie bez pozostawienia śladów



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4283	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4285	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszcząco	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczanie ręczne

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## MULTICLEAN

Rozpuszczalnik zabrudzeń i tłuszczu

Ujęty w wykazie RK

Niezwykle silny preparat myjący o szerokich możliwościach do przemysłowego stosowania. Szczególna kombinacja składników zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń po olejach i wszelkich tłuszczach z powierzchni odpornych na działanie związków zasadowych. Można stosować również w agregatach ciśnieniowych jak i innych automatach myjących. Szczególnie zalecany do mycia basenów kąpielowych. Tworzy doskonałą pianę aktywna przy użyciu pianownicy.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4795	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4797	40 l kanister	opak. 1 sztuka	8 sztuka
4798	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka


### ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszcząco	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana


Wartość pH ca. **8 9 10 11 12 13 14**

Roztworu roboczego

### DOZOWANIE



Czyszczanie ręczne



Czyszczanie automatami

### ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



### METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG60

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**ALLZWECK-REINIGER**

z amoniakiem

Preparat o silnie zasadowym odczynie i bardzo szerokim profilu zastosowania, szczególnie w przemyśle, stołówkach, a także zakładach produkcji spożywczej. Niezastąpiony przy bezproblemy usuwaniu bardzo mocnych zabrudzeń. Dzięki szczególnej kombinacji składników intensywnie rozpuszcza zestarzałe i zachnięte pozostałości po olejach i tłuszczach, jak również dobrze usuwa stare powłoki polimerowe i woskowe. ALLZWECKREINIGER jest preparatem nisko pianiacym i dzięki temu może być stosowany w automatach szorujących oraz agregatach wysokociśnieniowych. Zawiera też dodatki zmiękczające wodę. Przeznaczony do mycia i czyszczenia wszelkich podłoży odpornych na działanie alkaliów.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4238	1   butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4239	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **5 6 7 8 9 10 11**  
Roztworu roboczego

DOZOWANIE



ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU40

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**DE-ES PERFEKT**

Koncentrat silnego środka do czyszczenia

Koncentrat silnego środka do czyszczenia wzmocniony amoniakiem do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni i wykładzin podłogowych silnie zabrudzonych smarami i olejem w tym szkła, tworzywa sztuczne, ceramiczne płytek ściennych i podłogowych, laminatów, podłóg drewnianych zabezpieczonych powłoką ochronną, PVC, podłogi z kamienia syntetycznego i naturalnego.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4235	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4236	200   beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **5 6 7 8 9 10 11**  
Roztworu roboczego

DOZOWANIE



ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GG60

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**NEOCLEAN**

Alkoholowy środek do czyszczenia, koncentrat

Szybkie czyszczenie bez pozostawiania smug przez doskonałe połączenie środków powierzchniowo czynnych i specjalnych substancji czynnych. Zawiera alkohol nablyszczający o świeżym zapachu, chroniący powierzchnie. Wyjątkowo ekonomiczny dzięki niskiemu stężeniu składników. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni i wykładzin podłogowych odpornych na działanie wody, np.: szkła, tworzywa sztuczne, ceramiczne płytek ściennych i podłogowych, laminatów, podłóg drewnianych zabezpieczonych powłoką ochronną, PVC, linoleum, podłogi z kamienia syntetycznego i naturalnego.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4276	1   butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4273	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4274	200   beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

DOZOWANIE



ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU50

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**NEUTRA CLEAN**

Aromatyzowany środek do czyszczenia o odczynie obojętnym

Aromatyzowany środek do czyszczenia o odczynie obojętnym do gruntownego i łagodnego czyszczenia wszystkich powierzchni i przedmiotów zmywalnych wodą. NEUTRA CLEAN wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające i emulgacyjne i nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych wodą, takich jak tworzywa sztuczne, szkło, płytki ceramiczne, lakiery, emalia oraz wykładzin podłogowych, takich jak kamień naturalny i syntetyczny, PVC, linoleum, drewniane i korkowe podłogi zabezpieczone powłoką ochronną, laminaty itp.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4278	1   butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4279	10   kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

DOZOWANIE



ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GU20

OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2



# ŚRODKI DO MYCIA SANITARIATÓW

**AMIDOCID®**  
silyny koncentrat do  
sanitariatów i basenów  
kąpielowych/urzędów w  
wykazie - RK

Preparat przeznaczony do ogólnego zastosowania w sanitariatach. Jednocześnie czyści, myje oraz pielęgnuje, jak również zabezpiecza przed brudem powstałym z wapnia, kamienia moczowego, wodnego, rdzy oraz pozostałości po zaschniętym mydle. Przyjemny i miły zapach długo utrzymuje pomieszczenie w atmosferze świeżości.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4331	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4332	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4333	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

**AMIDOCLEAR**  
Wysokoskuteczny środek  
do czyszczenia urządzeń  
sanitarnych/basenów  
Koncentrat

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie oraz wykładziny podłogowe niewrażliwe na działanie kwasów w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa szybko i sprawnie nie naruszając powierzchni osady magnezowo-wapniowe, smary i kamień moczowy. Delikatny, przyjemny zapach umożliwia bezproblemowe wykorzystanie w przegrzanych pomieszczeniach sanitarnych w domach seniorów, szpitalach i na krytych pływalniach. AMIDOCLEAR nie zawiera żadnych dodatków barwiących, co zapobiega powstawaniu przebarwień na materiałach otwartoporowych. Aby zapobiec pomyłkom przy doborze preparatu praktyczna butelka o pojemności 1 L jest oznakowana barwnym kodem (czerwonym). Preparat na bazie kwasu amidosulfonowego.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4382	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4383	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4384	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

**DreiNatura®**  
Środek do czyszczenia  
sanitariatów

Preparat do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego. Nie niszczy powierzchni. Usuwa resztki mydła, tłusty brud, osady wapienne oraz kamień moczowy. Przeznaczony dla wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasu. W porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku ten produkt jest bardzo wydajny.



**Etykieta środowiskowa UE**

- obniżone działanie szkodliwe na organizmy wodne
- niższa zawartość substancji niebezpiecznych
- zrozumiałe instrukcje użytkownika

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3334	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk

**GOLDREIF®**  
Środek do czyszczenia  
sanitariatów

Łagodny koncentrat na bazie kwasu cytrynowego służący utrzymaniu czystości w sanitariatach. Usuwa osady z mydła, tłuste zabrudzenia, osady wapienne i kamień moczowy. Stosowany do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Nadaje się do wszystkich powierzchni wodoodpornych. Jego świeży, miły zapach utrzymuje się bardzo długo (do 24 h).



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4370	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4388	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4389	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

**SANIFRIS  
classic**  
Środek do utrzymania  
czystości w sanitariatach

Delikatny i wydajny preparat przeznaczony specjalnie do mycia sanitariatów, na bazie kwasów roślinnych. Nie zawiera kwasu solnego. Odpowiedni do wszelkich powierzchni odpornych na działanie kwasów: glazura, kafle, porcelana, ceramika, sztuczny kamień oraz zlewy, wanny, sedesy, toalety itp. Stosowany również do mycia rur oraz odpływów toaletowych. Pozostawia świeży i miły zapach.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4323	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4324	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4325	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka

## ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE		PRZEZNACZENIE															
czyszczący	pielegnujący / ochronny	PVC	Linoleum	Elastomer (guma)	Wykładziny elastyczne uszlachtowane fabrycznie	Poliuretan	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny	Marmur	Terrakota	Płytki ceramiczne kwasoodporne	Kamionka szlachetna	Lastryko	Drewno (zabezpieczone)	Laminat	Powierzchnie z tworzywa	Chrom/stal szlachetna	Ceramika/porcelana
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Wartość pH ca. 0 1 2 3 4 5 6  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

## DOZOWANIE



## ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



## METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS20

## OCHRONA DŁONI (EN 374)


Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE		PRZEZNACZENIE															
czyszczący	pielegnujący / ochronny	PVC	Linoleum	Elastomer (guma)	Wykładziny elastyczne uszlachtowane fabrycznie	Poliuretan	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny	Marmur	Terrakota	Płytki ceramiczne kwasoodporne	Kamionka szlachetna	Lastryko	Drewno (zabezpieczone)	Laminat	Powierzchnie z tworzywa	Chrom/stal szlachetna	Ceramika/porcelana
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Wartość pH ca. 0 1 2 3 4 5 6  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

## DOZOWANIE



## ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



## METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS20

## OCHRONA DŁONI (EN 374)


Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE		PRZEZNACZENIE															
czyszczący	pielegnujący / ochronny	PVC	Linoleum	Elastomer (guma)	Wykładziny elastyczne uszlachtowane fabrycznie	Poliuretan	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny	Marmur	Terrakota	Płytki ceramiczne kwasoodporne	Kamionka szlachetna	Lastryko	Drewno (zabezpieczone)	Laminat	Powierzchnie z tworzywa	Chrom/stal szlachetna	Ceramika/porcelana
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Wartość pH ca. 0 1 2 3 4 5 6  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

## DOZOWANIE



## ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



## METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS10

## OCHRONA DŁONI (EN 374)


Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## ZASTOSOWANIE


DZIAŁANIE		PRZEZNACZENIE															
czyszczący	pielegnujący / ochronny	PVC	Linoleum	Elastomer (guma)	Wykładziny elastyczne uszlachtowane fabrycznie	Poliuretan	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny	Marmur	Terrakota	Płytki ceramiczne kwasoodporne	Kamionka szlachetna	Lastryko	Drewno (zabezpieczone)	Laminat	Powierzchnie z tworzywa	Chrom/stal szlachetna	Ceramika/porcelana
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Wartość pH ca. 0 1 2 3 4 5 6  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

## DOZOWANIE



## ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



## METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS80

## OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE		PRZEZNACZENIE															
czyszczący	pielegnujący / ochronny	PVC	Linoleum	Elastomer (guma)	Wykładziny elastyczne uszlachtowane fabrycznie	Poliuretan	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny	Marmur	Terrakota	Płytki ceramiczne kwasoodporne	Kamionka szlachetna	Lastryko	Drewno (zabezpieczone)	Laminat	Powierzchnie z tworzywa	Chrom/stal szlachetna	Ceramika/porcelana
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Wartość pH ca. 0 1 2 3 4 5 6  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

## DOZOWANIE



## ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)



## METODY PRACY (PATRZ STR. 25)



KOD PRODUKTU: GS10

## OCHRONA DŁONI (EN 374)

Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

# ŚRODKI DO MYCIA SANITARIATÓW

## SANICLEAN® COMPACT

Środek do czyszczenia sanitariatów, uniwersalny (nie zawiera kwasów) wysokostężony

Do codziennego czyszczenia wszystkich powierzchni użytkowych i podłóg zmywalnych wodą. Nie zawiera kwasów i fosforanów. Zasadowy odczyn produktu zapewnia bezproblemowe usunięcie wszystkich tłustych odcisków palców i pozostałości mydła w pojedynczej czynności roboczej. SANICLEAN COMPACT jest przydatny do czyszczenia wszelkich materiałów (także marmuru) i idealny do mycia pomieszczeń prysznicowych na krytych pływalniach. Zapobiega odkładaniu się osadów wapniowo-magnezowych. Przyjemny zapach zapewnia wytworzenia atmosfery świeżości.

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4414	1 l butelka dozująca	opak. 6 sztuk	75 sztuk
4415	1 l Woreczek do napełniania	opak. 6 sztuk	75 sztuk



**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **7 8 9 10 11 12 13**  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU:** GG20

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
 Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## SANICLEAN®

Środek do czyszczenia sanitariatów, uniwersalny (nie zawiera kwasów)

Preparat o lekko zasadowym odczynie przeznaczony do codziennego stosowania w sanitariatach. Doskonale myje tłuste zabrudzenia oraz pozostałości po zaschniętym mydle. Stosowany na wszystkich powierzchniach łącznie z marmurem. Idealny do mycia kabin natryskowych, wanien, basenów, ścian i posadzek. Zapobiega osiadaniu się kamienia wodnego i moczowego. Pozostawia długą świeżość i przyjemny zapach.

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4361	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4363	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4362	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka



**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **7 8 9 10 11 12 13**  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU:** GG10

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
 Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## SANITÄR-REINIGER ROT

Środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów Ujęty w wykazie RK

Gęsty, sanitarny środek do czyszczenia na bazie kwasu fosforowego do sprawnego usuwania uporczywych osadów wapniowo-magnezowych i kamienia moczowego, nalotów wapniowych, rdzy, tłustych zabrudzeń oraz pozostałości mydła. Preparat utrzymuje się na powierzchniach pionowych przez dłuższy czas, przez co nadaje się idealnie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni muszli klozetowych, pisuarów i bidetów. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów.

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4387	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4366	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka



**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **0 1 2 3 4 5 6**  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU:** GS80

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
 Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## SANITÄR-REINIGER EX

Środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów Ujęty w wykazie RK

Wysoko aktywny preparat do mycia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego. Usuwa szybko i dokładnie twardy brud z kamienia wodnego, moczowego, rdzy, tłuszczu jak również zaschnięte mydło. Posiada jednocześnie silne własności dezynfekcyjne oraz chroni przed korozją. Może być stosowany na wszelkich powierzchniach odpornych na działanie kwasów.

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4347	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4372	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka
4374	200 l beczka	opak. 1 sztuka	2 sztuka



**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **0 1 2 3 4 5 6**  
Koncentratu  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU:** GS80

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
 Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

## UFF® WC-REINIGER

Aktywny preparat do WC na bazie kwasu cytrynowego. Usuwa osady wapnia i tłuszczu oraz kamień moczowy. Dzięki gęstej konsystencji działa optymalnie również na powierzchniach pionowych. Odpowiednio wygięta szyjka butelki ułatwia czyszczenie miejsc trudnodostępnych. Pozostawia długo utrzymujący się świeży zapach. Żel do stosowania bez rozcieńczania.

ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4381	Butelka z wygiętą szyjką 750 ml	opak. 12 sztuk	44 sztuk



**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	PVC
pielęgnujący / ochronny	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **1 2 3 4 5 6 7**  
Koncentratu

**DOZOWANIE**

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU:** GS10

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
 Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**HEXAWOL®**

Środek dezynfekcyjny VAH / DGHM: przetestowany i przejęty do wykazu DVG: przetestowany i przejęty do wykazu

Płynny koncentrat do rutynowego i profilaktycznego odkażania kantin, kuchni przemysłowych, piekarni, rzeźni, solariumów, obiektów sportowych, krytych pływalni i szpitali. Do ręcznego odkażania wszelkich powierzchni, przedmiotów użytkowych i wykładzin podłogowych odpornych na działanie wody. Szczególnie przydatny do pleksiglasu/szklą akrylowego (w solariumach), a także do drewna nie zabezpieczonego powłokami ochronnymi (w saunach). Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i dezaktywuje wirusy. Do wykorzystania w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego. Skuteczny w stosunku do wirusów Hepatitis B, Hepatitis C, HIV i wirusów grypy (takich jak np. H1N1/9).



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4251	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4252	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	czyszczący / ochronny
pielęgnujący / ochronny	PVC
	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

Dozowanie	Czas oddziaływania
7,50 %	1 min.
5,00 %	5 min.
2,00 %	15 min.
1,00 %	1 Godz.
0,75 %	4 Std.
Niebezpieczne drewno (sauna)	2,00 % 1 Godz.
	1,50 % 4 Godz.
Szklą akrylowe (solarium)	7,50 % 1 min.
	5,00 % 5 min.

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GD30**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**HEXAWOL®**

Odkazanie natryskowe VAH / DGHM: przetestowany i przejęty do wykazu DVG (dla obszarów przetwórstwa żywności) przetestowany i przejęty do wykazu

Koncentrat do sporządzenia roztworu gotowego do użycia. Do rutynowego i profilaktycznego czyszczenia i odkażania zwłaszcza w celu zapobieżenia zakażeniom w szpitalach, gabinetach lekarskich, solariumach, saunach, domach opieki, placówkach użytku publicznego (przedszkolach, szkołach, obiektach sportowych itp.) oraz w zakładach przetwórstwa żywności. Umożliwia ręczne odkażanie/odkażanie natryskowe wszelkich powierzchni, przedmiotów użytkowych i wykładzin podłogowych odpornych na działanie wody. Szczególnie przydatny do pleksiglasu/szklą akrylowego (w solariumach). Nie zawiera formaldehydu, aldehydów i fenoli. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i dezaktywuje wirusy.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4253	Butelka z rozpylaczem 500 ml wraz z wkładem dozującym (do przygotowania 500 ml roztworu gotowego do użycia)	opak. 6 sztuk	80 sztuk
4255	Pudełko zawierające 10 pudełek po 25 szt.	25 szt. wkładów dozujących = 250 sztuk	

**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
czyszczący	czyszczący / ochronny
pielęgnujący / ochronny	PVC
	Linoleum
	Elastomer (guma)
	Wykładziny elastyczne uszlachetnione fabrycznie
	Poliuretan
	Kamień naturalny / syntetyczny kwasoodporny
	Marmur
	Terrakota
	Płytki ceramiczne kwasoodporne
	Kamionka szlachetna
	Lastryko
	Drewno (zabezpieczone)
	Laminat
	Powierzchnie z tworzywa
	Chrom/stal szlachetna
	Ceramika/porcelana

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

Gotowy do użycia roztwór przygotowany przy pomocy wkładu dozującego wymaga zachowania czasu oddziaływania 5 min.

- Napełnić butelkę z rozpylaczem wodą do znacznika poziomu.
- Odsunąć wkład dozujący w szybie butelki
- Wprowadzić rękę zlewnikową do butelki przez wkład dozujący
- Dokreślić nasadkę rozpylacza do oporu
- Krótko wstrząsnąć zawartość - gotowe

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GD30**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA DYWANÓW

**TEPPICH-REINIGER**

do szamponowania dywanów

Wysokoaktywny koncentrat szamponowy przeznaczony do wglębego prania i czyszczenia wszelkich pokryć podłogowych wykonanych z materiałów tekstylnych. Zawiera aktywne substancje rozpuszczające brud i wszelkie tłuszcze z jednoczesnym zabezpieczeniem włókien przed ponownym zabrudzeniem poprzez pokrycie ich cienką warstwą specjalnego polimeru. Preparat posiada świeży zapach. Neutralny odczyn chemiczny gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Przeznaczony do wszelkich wykładzin odpornych na działanie wody.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4772	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
	Wykładziny / Dywany

Należy przestrzegać wskazówek techniczno-użytkowych producentów tekstylnych wykładzin podłogowych!

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

1:5 - 1:10

niezcieńczony

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GT10**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

**TEC NEU**

Środek do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów

Nisko pianący koncentrat o przyjemnym, świeżym zapachu przeznaczony do intensywnego prania i czyszczenia wykładzin podłogowych, jak również wełnianych dywanów, oraz tapicerki samochodowej i kanap z pokryciami tekstylnymi. Znajduje zastosowanie przy gruntownym odplamianiu wszelkich tekstylnych pokryć podłogowych metodą natrysku i ekstrakcji.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4774	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

**ZASTOSOWANIE**

DZIAŁANIE	PRZEZNACZENIE
	Wykładziny / Dywany

Należy przestrzegać wskazówek techniczno-użytkowych producentów tekstylnych wykładzin podłogowych!

Wartość pH ca. **4 5 6 7 8 9 10**  
Roztworu roboczego

**DOZOWANIE**

50 ml / 10 l

**ZAKRESY WYKORZYSTANIA (PATRZ STR. 25)**

**METODY PRACY (PATRZ STR. 25)**

**KOD PRODUKTU: GT10**

**OCHRONA DŁONI (EN 374)**  
Patrz arkusz bezpieczeństwa 8.2

### VARIOL® A

Zasadowy płyn rozpuszczający tłuszcz i olej

O neutralnym zapachu

Preparat przeznaczony szczególnie dla zakładów gastronomicznych oraz produkcji art. spożywczych. Posiada wyjątkowo silne właściwości emulgujące zanieczyszczenia po starych i zachniętych tłuszczach, olejach a także sadzy. Nadaje się do użytku przy pomocy agregatóww wysokociśnieniowych oraz maszyn pianotwórczych. Stosowany do mycia i czyszczenia podłóg, ścian, sufitów, stołów roboczych, maszyn i innych urządzeń takich jak: grill, piece, piekarniki, zlewy, umywalki, wędzarnie oraz urządzenia wciągowe nad piecami i kuchenkami.




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4340	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4341	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

Wartość pH ca. Koncentratu  

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

 Roztworu roboczego



KOD PRODUKTU: GG80



Prosimy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!

### VARIOL® S

Wysokoskuteczny płyn odwapniający o odczynie kwaśnym

Przeznaczony do usuwania kamienia kotłowego, osadów wapniowych i rdzy oraz jako preparat odwapniający do urządzeń. Do wykorzystania na wszystkich materiałach w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych - nie stosować do kamieni naturalnych z lepiszczem węglanowym, na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkła akrylowym. VARIOL S jest także przeznaczony do wykorzystania w stężeniu 1:5 do 1:10 w wytwornicach (eżektorach) piany.

**Przed zastosowaniem VARIOL S na tworzywach sztucznych i armaturach lub w funkcji płynu odwapniającego należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami producenta urządzeń!**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4343	1 l butelka	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4344	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

Wartość pH ca. KOD PRODUKTU: GS80  

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

 Roztworu roboczego



Ręczne utrzymanie czystości: 100 ml na 10 L wody. Odwapnianie urządzeń: 250 ml na 1 L wody. Czyszczenie gruntowne celem usunięcia silnych osadów wapniowo-magnezowych: 1:1 do 1:10.



Prosimy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!

### VARIOL® G

Wysokozasadowy środek do intensywnego czyszczenia piekarników i grillów

Preparat do intensywnego czyszczenia odpornych na działanie alkaliów piekarników, grilli i kominków. Variol G dobrze rozpuszcza tłuszcz, oleje i osady białkowe. Nie zawiera substancji zapachowych.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4336	5 l kanister	opak. 1 sztuka	90 kanister
4882	Nasadka natryskowa z wężykiem przedłużającym 1,5 m i nakrętką kanistrową do kanistrów 5 i 10 l		

Wartość pH ca. Koncentratu  

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----



### HEXAFIX®

Płyn do ręcznego mycia naczyń, koncentrat



Koncentrat płynu do zmywania i mycia naczyń, o wielostronnym zastosowaniu. Do szybkiego mycia naczyń, sztućców, porcelany, szkła i urządzeń kuchennych. O świeżym cytrynowym zapachu. HEXAFIX rozpuszcza tłuszcz, jest wydajny w stosowaniu i neutralny dla skóry dłoni. Zapewnia połysk bez osuszania.

KOD PRODUKTU: GU20



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4215	butelka z rękojścią 1 l	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4217	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### SPÜLIX

Płyn do ręcznego mycia naczyń

Płyn do zmywania i mycia naczyń o wielostronnym zastosowaniu. Do szybkiego mycia naczyń, sztućców, porcelany, szkła i urządzeń kuchennych. O świeżym zapachu. SPÜLIX rozpuszcza tłuszcz, jest wydajny w stosowaniu i neutralny dla skóry dłoni.

KOD PRODUKTU: GU20



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4248	butelka z rękojścią 1 l	opak. 12 sztuk	44 sztuk
4249	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### BIO-ENTKALKER

Aktywny składnik cytrusowy

Specjalny odwapniacz do maszyn do kawy, urządzeń gospodarstwa domowego, czajników, garnków i innych. Przy regularnym stosowaniu przedłuża żywotność urządzeń i obniża zużycie energii. Nie zawiera fosforanów i formaldehydu. Dopuszczony do wykorzystania na powierzchniach stykających się z produktami spożywczymi, nie zawiera substancji barwiących. Działa łagodnie, lecz gruntownie wykorzystując siłę oczyszczającą cytryny.

KOD PRODUKTU: GS10




ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4227	butelka PET 500 ml	opak. 12 sztuk	48 sztuk

### SCHEUER-MILCH

Łagodne - nie powoduje zarysowań powierzchni

Do umywalk, wanien, zlewozmywaków i piecyków, garnków i płytek ceramicznych, powierzchni emaliowanych, tworzywa sztucznego i stali szlachetnej. Czyści łagodnie bez zarysowań powierzchni - preparat łatwy do zmycia.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4358	butelka PE 500 ml	opak. 12 sztuk	90 sztuk

### DREIWOLIN® flüssig

Płyn nablyszczający do zmywarek do naczyń

Płyn nablyszczający do zmywarek do naczyń. Nadaje zmywanym naczyniom promieniający blask, zapobiega powstawaniu plam wapniowych na szklankach i sztućcach, przyspiesza suszenie.

KOD PRODUKTU: GU20



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4219	butelka PET 500 ml	opak. 12 sztuk	48 sztuk
4224	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

### DREIWOLIN® classic

Proszek myjący do zmywarek do naczyń

Proszek myjący do zmywarek do naczyń zapewniający gruntowną czystość naczyń i połysk bez plam. Zapewnia całkowite usunięcie zabrudzeń, takich jak przypalone resztki potraw oraz skrobione pozostałości po ryżu lub ziemniakach. DREIWOLIN classic jest łagodny w działaniu i nie wpływa na elementy dekoracyjne, srebro, stal szlachetną i szkło. Zawiera specjalne substancje zapobiegające korozji.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4223	Wiaderko 10 kg	1 wiaderko	36 wiaderok

**SPEZIL®**

Środek do mycia szyb i tworzyw sztucznych

nie zawiera amoniaku

Gotowy do użycia płyn do szyb, do czyszczenia wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody bez pozostawiania smug - w poręcznej butelce z nasadką natryskową. Usuwa ślady palców ze szkła, stali szlachetnej, luster i powierzchni z tworzywa sztucznego. SPEZIL nadaje się także do punktowego czyszczenia natryskowego powierzchni. Szybko wysycha bez pozostawienia smug.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4356	butelka do natryskiwania	opak. 6 sztuk	128 sztuk
4357	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

**UNIVERSAL-SCHAUM-REINIGER**

nie zawiera freonów

Czyści szybko i skutecznie wszelkie gładkie powierzchnie jak: szkło, stal, tworzywa sztuczne, ceramika itp. Delikatna piana dobrze przylega do pionowych powierzchni, zapewniając tym samym precyzyjne czyszczenie w ściśle zamierzonym miejscu. UNIWERSALNĄ pianką czyszczącą stosuje się do mycia futryn drzwi, okien, szafek, biurek, monitorów komputerowych i wiele innych. UNIWERSALNĄ pianką czyszczącą stosowana jest również jako odplamiacz miejscowy przed czyszczeniem i praniem tapicerki tekstylnej oraz dywanów i wykładzin podłogowych.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4355	puszka aeroszolowa 400 ml	opak. 12 sztuk	54 sztuk

**EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT**

Płyn do pielęgnacji stali szlachetnej

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnię stali szlachetnej w jednej czynności roboczej. Produkt pozostawia na powierzchni stali szlachetnej warstwę ochronną zapobiegającą zabrudzeniu powierzchni zwłaszcza przez odciski palców.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4865	butelka PE 300 ml	opak. 6 sztuk	144 sztuk

**EXOTIC**

Olejek zapachowy/ odświeżacz powietrza do pomieszczeń „Jungle Breeze“

Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy we wszelkich pomieszczeniach a szczególnie w toaletach, magazynach i halach produkcyjnych. Rozpylamy małą porcję preparatu w neutralnym miejscu. Przyjemny zapach utrzymuje się przez około 24 godziny.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4334	butelka do natryskiwania 500 ml	opak. 6 sztuk	128 sztuk

**CARIBIC**

Olejek zapachowy/ odświeżacz powietrza do pomieszczeń „Cool Fresh“

Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy we wszelkich pomieszczeniach a szczególnie w toaletach, magazynach i halach produkcyjnych. Rozpylamy małą porcję preparatu w neutralnym miejscu. Przyjemny zapach utrzymuje się przez około 24 godziny.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4335	butelka do natryskiwania 500 ml	opak. 6 sztuk	128 sztuk

**TORMA®**

Pochłaniacz zapachów

Preparat przeznaczony do szybkiego i intensywnego wchłaniania nieprzyjemnych zapachów. Dzięki specjalnie opracowanej mieszance substancji aktywnych cząsteczki zapachów są na długi czas neutralizowane. Również w takich miejscach jak szpitale, domy spokojnej starości, restauracje, przedsiębiorstwa produkujące środki spożywcze, centra fitness, gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwarzające odpady, TORMA działa długotrwale nie niszcząc przy tym powierzchni. Odpowiedni także do wyrobów włókienniczych.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4380	butelka do natryskiwania 500 ml	opak. 6 sztuk	128 sztuk

**TORMA® PLUS**

Pochłaniacz zapachów o świeżym zapachu

Preparat przeznaczony do szybkiego i intensywnego wchłaniania nieprzyjemnych zapachów. Dzięki specjalnie opracowanej mieszance substancji aktywnych cząsteczki zapachów są na długi czas neutralizowane. Również w takich miejscach jak szpitale, domy spokojnej starości, restauracje, przedsiębiorstwa produkujące środki spożywcze, centra fitness, gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwarzające odpady, TORMA działa długotrwale nie niszcząc przy tym powierzchni. Zawiera orzeźwiający aromat cytryny.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4379	butelka do natryskiwania 500 ml	opak. 6 sztuk	128 sztuk

**OFFICE TOP**

Preparat do usuwania zabrudzeń kreskowych

Przeznaczony specjalnie do wszelkich problematycznych zabrudzeń, np. takich jak: od długopisu, markera, tuszu do pieczętek, kalki, atramentu i innych. Stosowany na wielu różnych powierzchniach, np. tworzywach sztucznych, szkłe, metalu, kamieniu oraz niektórych materiałów tekstylnych.

KOD PRODUKTU: GU50



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4866	butelka do natryskiwania 500 ml	opak. 6 sztuk	128 sztuk
4869	5 l kanister	opak. 1 sztuka	90 sztuka

**SPONTAN**

Odplamiacz

nie zawiera freonów

Rozpuszcza między innymi gumę do rzucia, resztki różnych klejów, farb, plamy po paście do butów, czarne rysy po obcasach itp. Zastosowanie: Preparat należy stosować tylko na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników. Przed użyciem należy sprawdzić odporność podłoża na działanie preparatu. W tym celu należy SPONTAN rozpylić na czyszczonej powierzchni, odczekać chwilę, a następnie wytrzeć suchą szmatką.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4867	puszka aeroszolowa 300 ml	opak. 12 sztuk	84 sztuk

**ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT**

Przeznaczony do urządzeń wszystkich typów

Szybkodziałający środek przeciwpieniący w koncentracji. Przeznaczony do urządzeń wszystkich typów (automaty do mycia podłóg, urządzenia ekstrakcyjne do dywanów i in.). Zapobiega powstawaniu piany w zbiorniku brudnej wody.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4717	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka

**UNIVERSALSEIFE**

Certyfikowany wg DIN 18032  
Ujęty w wykazie RK

Zmywa, czyści, myje i pielęgnuje wszystkie przedmioty, które nadają się do mycia wodą. Produkt prosty w użyciu, oszczędny w dozowaniu, chroni materiały tekstylne, neutralny dla skóry. W pełni skuteczny także w zimnej wodzie. Równocześnie może spełniać funkcję środka do prania tkanin delikatnych. Nie zawiera fosforanów, składników zasadowych i formaldehydu. Zapach cytrynowy.

KOD PRODUKTU: GU70



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4125	wiaderko 5 l	1 wiaderko	75 wiaderko
4105	10 L-Eimer	1 wiaderko	36 wiaderko
4879	pompka dozująca	1 pompka dozująca do wiaderek 5 i 10 l	

**BODEN-PFLEGETUCH S**

Impregnowana ścierka do podłogi

Impregnowana ścierka do odkurzania i czyszczenia powierzchni przedmiotów i podłogi. Kurz jest wiązany na ścierce. Jedna ścierka umożliwia oczyszczenie powierzchni 500 m<sup>2</sup>. Wielkość: 60 x 60 cm



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
4876	1 ścierka 60 x 60 cm	Opakowanie PE 50 szt. Karton 250 sztuk	32 sztuk

**GALOPP®  
COMPACT**

Płyn do prania,  
nie zawiera fosforanów

Płyn do prania, do wszystkich rodzajów tkanin. Natychmiast wnika do zabrudzeń i całkowicie usuwa je z tkaniny. Tym samym nie jest wymagane stosowanie prania wstępnego. Zawiera aktywny składnik rozpuszczający zabrudzenia w temperaturach 30 C, 40 C i 60 C. Nie jest wymagane gotowanie bielizny. Nie zawiera żadnych fosforanów i agresywnych środków wybielających, pozbawiony ługów uszkadzających włókna.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3131	5 l kanister	opak. 1 sztuka	68 kanister



**TOPDOS**  
Nasadka dozująca 20 ml  
wkręcana, do  
Art.-Nr. 4883



**NASADKA  
NATRYSKOWA**  
wkręcana, do  
Art.-Nr. 4884



**BUTELKA OKRĄGŁA 1 l**  
pusta, bez nadruku,  
z zamknięciem  
Art.-Nr. 4881



**BUTELKA Z  
RĘKOJEŚCIĄ 1 l**  
pusta, bez głowicy dozującej  
Art.-Nr. 4916

**HEXAWA®  
CLASSIC**

Proszek do prania

Środek do prania nie zawierających fosforanów, zapewniający uzyskanie śnieżnobiałej bielizny przy praniu w temperaturach 30 C, 60 C i 95 C. Przyjemny świeży zapach. Z regulacją pienienia. Przeznaczony do przemysłowych maszyn do prania, automatów pralniczych i domowych pralek bębnowych. Chroni przed osadzaniem kamienia kotłowego: już zawiera zmiękcacz wody.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3250	worek 20 kg	1 worek	33 worki



**GŁOWICA  
DOZUJĄCA 10 ml**  
do butelki z rękojeścią 1 l  
(Art.-Nr. 4916) Art.-Nr. 4899



**GŁOWICA  
DOZUJĄCA 20 ml**  
do butelki z rękojeścią 1 l  
(Art.-Nr. 4916) Art.-Nr. 4897



**KUREK  
NAPEŁNIAJĄCY**  
do kanistrów 5 i 10 l  
Art.-Nr. 4900



**POMPKA  
DOZUJĄCA**  
do kanistrów 5 i 10 l; objętość  
dozowana: 20-25 ml, Art.-Nr. 4873



**POMPKA  
DOZUJĄCA**  
do wiader 5 i 10 l; objętość  
dozowana: 20-25 ml, Art.-Nr. 4879

**HEXAWA®  
HOSPITAL**

Proszek do prania o  
własnościach odkażających  
Ujęty w wykazie RKI  
(Instytut im. Roberta Kocha)

Ekonomiczny, higieniczny proszek do prania nie zawierający fosforanów, do chemotermicznego odkażenia bielizny w temperaturze 60 C, wykorzystujący aktywny tlen; do wszystkich tkanin, które można prać i wybielać i do wszystkich rodzajów bielizny. Pierze w sposób łagodny, odkaża i wybiela w jednej czynności roboczej. Ujęty w wykazie RKI do wykorzystania na wypadek epidemii stosownie do § 10 c federalnej ustawy epidemiologicznej BSeuchG – (wykaz federalnego urzędu zdrowia BGA).



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3117	worek 20 kg	1 worek	30 worki



**Stacje dozujące  
HYDRO**  
Szczegóły i numery artykułów  
patrz aktualny cennik GV



**KOŃCÓWKA  
NATRYSKOWA**  
+ wężyk przedłużający 1,5 m,  
+ nakrętka do kanistra 5/10 l  
Art.-Nr. 4882



**APARAT NATRYSKOWY  
Z ZASOBNIKIEM  
CIŚNIENIOWYM**  
z dyszą pianową, Art.-Nr. 4919



**APARAT NATRYSKOWY  
Z ZASOBNIKIEM  
CIŚNIENIOWYM**  
z dyszą płaskostrumieniową, Art.-Nr. 4920



**Eżektor pianowy  
HYDRO®** z łącznikiem  
Gardena, Art.-Nr. 4921

**FLAUSCHI®  
CLASSIC**

Płyn do płukania tkanin

O przyjemnym świeżym zapachu. Płyn do bielizny przeznaczonej do prasowania i maglowania. FLAUSCHI CLASSIC zapewnia ożywienie barw tkanin, sprawia, że są one przyjemniejsze w dotyku, zmiękcza tkaniny i nadaje im przyjemny zapach. Czynna substancja zmiękczająca ulega szybkiemu rozkładowi biologicznemu.



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
3356	10 l kanister	opak. 1 sztuka	60 sztuka



**POMPKA  
DO BECZEK**  
do beczek 200 l z rurką  
złębniową, Art.-Nr. 4889



**KUREK  
NAPEŁNIAJĄCY**  
do beczek 200 l  
Art.-Nr. 4887



**KLUCZ DO BECZEK**  
do beczek 200 l  
Art.-Nr. 4888



**Rękawiczki  
DREI AKTIV**  
Art.-Nr. 4870



**Poduszcзка  
tkaninowa/szorująca  
DREI AKTIV**  
JO: 5 sztuk  
Art.-Nr. 4871

**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7988 kanister 5 l  
Art.-Nr. 7984 kanister 10 l  
Art.-Nr. 4900  
Kurek napełniający do kanistrów 5 i 10 l

Produkt w kanistrze do napełniania butelek dozujących oraz do ekonomicznego wykorzystania w systemach dozujących wielokrotnego napełniania. Jako wyposażenie do napełniania można wykorzystać kurek napełniający kompatybilny z kanistrami 5 i 10 l.

SEIFENCREME rosé – łagodne dla skóry mydło kremowe o doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7978  
Butelka z dozownikiem 500 ml

Praktyczna butelka PET wielokrotnego napełniania z wkręcaną pompką dozownicą.

SEIFENCREME rosé – łagodne dla skóry mydło kremowe o doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7980  
Butelka okrągła 1000 ml

**neutral**

Art.-Nr. 7943  
Butelka okrągła 1000 ml

Praktyczna butelka okrągła do wykorzystania w różnych dozownikach mydła kremowego.

**Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: Mölnlycke, Tork, Ecolab**

SEIFENCREME neutral – mydło kremowe o neutralnej barwie, doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7940  
Butelka Euro 1000 ml

Butelka typu Euro do wykorzystania w specjalnie w tym celu skonstruowanych systemach dozujących lub jako opakowanie zapasowe produktu do ponownego napełniania butelek dozujących lub systemów dozujących wielokrotnego napełniania.

**Do wykorzystania w następującym systemie dozującym: Ingoman**

SEIFENCREME rosé – łagodne dla skóry mydło kremowe o doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7989 Wkład 750 ml

Specjalnie ukształtowany wkład Delta do wykorzystania w odpowiednio skonstruowanym systemie dozującym.

**Do wykorzystania w następującym systemie dozującym: Apura**

SEIFENCREME rosé – łagodne dla skóry mydło kremowe o doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7974 Wkład 950 ml

Wkłady o konstrukcji blokowej do wykorzystania w odpowiednim systemie dozującym.

**Do wykorzystania w następującym systemie dozującym: Hostess**

SEIFENCREME rosé – łagodne dla skóry mydło kremowe o doskonałej skuteczności mycia i dobrych właściwościach rozpuszczania zabrudzeń. Do delikatnej higieny dłoni. Zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów. Przyjemny zapach.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7982 Wkład 500 ml  
Art.-Nr. 7911  
Dozownik mydła kremowego

Specjalnie uformowany wkład ze stopą dopasowany do odpowiednio skonstruowanych systemów dozujących.

**Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: CWS, CWF, DREITURM.**

Dozownik ścienny z pompą zasysania powrotnego uruchamiany jedną ręką, stanowiący racjonalne rozwiązanie w warunkach podwyższonego zapotrzebowania mydła. Hermetycznie zamknięte butelki z mydłem kremowym cechują następujące zalety: nie następuje wysychanie produktu, nie dochodzi do bakteryjnego zakażenia mydła.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7983 Wkład 950 ml  
Art.-Nr. 7912  
Dozownik mydła kremowego

Specjalnie uformowany wkład ze stopą dopasowany do odpowiednio skonstruowanych systemów dozujących.

**Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: CWS, CWF, DREITURM.**

Dozownik ścienny z pompą zasysania powrotnego uruchamiany jedną ręką, stanowiący racjonalne rozwiązanie w warunkach podwyższonego zapotrzebowania mydła. Hermetycznie zamknięte butelki z mydłem kremowym cechują następujące zalety: nie następuje wysychanie produktu, nie dochodzi do bakteryjnego zakażenia mydła.



**SEIFENCREME rosé**

Art.-Nr. 7942 Wkład 500 ml  
Art.-Nr. 7913  
Dozownik mydła kremowego

Specjalnie uformowany wkład dozujący dopasowany do odpowiednio skonstruowanych systemów dozujących.

**Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: CWS, DREITURM**

Dozownik ścienny z pompą zasysania powrotnego uruchamiany jedną ręką, stanowiący racjonalne rozwiązanie w warunkach podwyższonego zapotrzebowania mydła. Hermetycznie zamknięte butelki z mydłem kremowym cechują następujące zalety: nie następuje wysychanie produktu, nie dochodzi do bakteryjnego zakażenia mydła.



**SEIFEN-KONZENTRAT**

**do dozowników pianki**

Art.-Nr. 7973  
Wkład 400 ml  
Art.-Nr. 7918  
Dozownik piankowy

Łagodnie perfumowana, drobnopęcherzykowa pianka przyjemna przy rozprowadzeniu na skórze.

Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: CWS, CWF, DREITURM

Specjalny dozownik pianki mydlanej do spieniania gotowego do użytku koncentratu mydła – wyjątkowo oszczędne zużycie produktu.



**SEIFEN-KONZENTRAT**

**do dozowników pianki**

Art.-Nr. 7941  
500 ml-Catridge  
Art.-Nr. 7914  
Soap dispenser

Łagodnie perfumowana, drobnopęcherzykowa pianka przyjemna przy rozprowadzeniu na skórze.

Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: CWS, CWF, DREITURM

Specjalny dozownik pianki mydlanej do spieniania gotowego do użytku koncentratu mydła – wyjątkowo oszczędne zużycie produktu.



**HANDWASCH-CREME**

O neutralnym zapachu – bez substancji perfumujących  
Art.-Nr. 4345 kanister 10 l

Wysokojakościowy, hypoalergenowy krem do mycia dłoni. Produkt o dobrej skuteczności mycia zapewniający delikatne oczyszczenie i pielęgnację skóry. Formuła produktu zawiera specjalne składniki chroniące skórę – nie zawiera alkaliów.



**SEIFENLOTION BLAU**

Art.-Nr. 7990 kanister 5 l

Do delikatnego czyszczenia skóry i dłoni; produkt wykorzystujący specjalne środki powierzchniowo czynne działające łagodnie na skórę i błony śluzowe. SEIFENLOTION blau utrzymuje naturalną warstwę kwasową skóry (odczyn produktu jest dostosowany do wartości pH skóry). Także przy częstym stosowaniu składniki działające pielęgnacyjnie zapewniają utrzymanie gładkości i elastyczności skóry. SEIFENLOTION blau ma przyjemny, dyskretny zapach i nie zawiera formaliny. Produkt przydatny do łagodnego mycia rąk, zwłaszcza w gabinetach lekarskich. Dzięki działaniu natłuszczającemu także do skóry wrażliwej. Produkt bezpieczny toksykologicznie dla człowieka i przydatny do wykorzystania w zakładach przetwórstwa spożywczego.



**DEKOMAN AKTIV**

VAH/DGHM: przetestowany i przejęty do wykazu  
Art.-Nr. 4349  
Butelka okrągła 950 ml  
Art.-Nr. 4346  
Wkład ze stopą 950 ml

Płyn dekontaminujący typu lotion do higienicznego mycia rąk. Idealny do wykorzystania w zakładach przetwórstwa spożywczego, domach seniora oraz na oddziałach pielęgnacyjnych szpitali.

**Do wykorzystania w następujących systemach dozujących: Tork, Ecolab, Ingoman, CWS**



**HEXAWOL®**  
**Händedesinfektionsgel**  
 VAH sprawdzone i sklasyfikowane  
 Art.-Nr. 4258 100 ml-Butelka  
 Art.-Nr. 4259 500 ml-Eurobutelka  
 Art.-Nr. 4260 1000 ml-Eurobutelka  
 Art.-Nr. 4880 Dozownik do  
 500 ml-Eurobutelka

HEXAWOL żel do dezynfekcji rąk nie jest bezbarwny i bezwonny, środkiem dezynfekcyjnym do utrzymania higieny rąk ludzkich. Zawiera składniki ochronne - pantenol i glicerynę. Gotowy do użycia roztwór alkoholowy. Do redukcji mikroorganizmów, bakterioobójczy.

Właściwości bakteriostatyczne, bakterioobójcze, grzybobójcze potwierdza raport prof. D. H.-P. Werner c./o. HygCen GmbH sowie Priv. Doz. Dr. med. habil Georg Schrader.

Nie nadaje się do dezynfekcji rąk chirurgów.



**HANDWASCH-  
 PASTE  
 ABRASIVA**

Art.-Nr. 7962 Wkład 500 ml  
 Art.-Nr. 4330 Wiaderko 10 l

Produkt przydatny zwłaszcza do czyszczenia wyjątkowo brudnych dłoni. Zawiera drobnoziarnisty granulat poliuretanowy jako materiał ścierny, przez co wykazuje właściwości usuwania zabrudzeń z porów powierzchniowych. Zawiera oczyszczający olejek ze skórki pomarańczy oraz specjalne składniki pielęgnujące, zapewniające ochronę skóry dłoni. Łagodna formuła zapobiega zatykaniu się spustów odpływowych.



**ABRASIVA  
 PROVIDER  
 SYSTEM**

Art.-Nr. 7961  
 Eurobutelka 2500 ml  
 Art.-Nr. 7919 Dozownik pasty  
 (kompatybilny z Art.-Nr. 7961)

Specjalnie skonstruowany dozownik pasty zawiera obudowę z eloksowanego aluminium oraz pompkę ze stali szlachetnej umożliwiającą pobranie preparatów do mycia rąk zawierających ziarna ścierne. Dozownik pasty jest kompatybilny z przedstawioną na ilustracji butelką typu Euro 2500 ml; dozownik jest zamykany przy pomocy stabilnego metalowego zamka.



**GLYCERIN  
 HANDCREME**

Art.-Nr. 2275 Tubka 75 ml

GLYCERIN HANDCREME zawiera sprawdzoną i efektywną formułą zapewniającą optymalną pielęgnację szorstkiej, suchej i spękanej skóry dłoni. Gliceryna, witaminy A + E oraz alfa-hydroksykwasy utrzymują naturalną wilgotność skóry i sprawiają, że jest ona gładka i delikatna.



**HIGIENA CIAŁA**

**HAIR & BODY  
 SHAMPOO**

Art.-Nr. 4986 Butelka 500 ml  
 Art.-Nr. 7979 Kanister PE 10 l  
 Art.-Nr. 7986 Beczka 200 l

Wyjątkowo łagodny żel pod prysznic do mycia skóry i włosów. Łagodne substancje myjące chronią skórę już podczas kąpieli pod prysznicem i przywracają jej naturalną wilgotność. Specjalne substancje czynne i pielęgnujące zapewniają witalizację ciała oraz zmiękczają i uelastyczniają skórę.



**DREIMED  
 ZAHNCREME**

Art.-Nr. 2103  
 Tubka 75 ml

Pasta do mycia zębów DREIMED zawiera wybrane substancje czynne o działaniu potrójnie profilaktycznym zapobiegając próchnicy zębów, nagromadzeniu nalotu nazębnego oraz osadzaniu kamienia nazębnego. Do codziennej higieny zębów i jamy ustnej.



**RASIERCREME  
 PURE NO. 1**

Art.-Nr. 2870  
 Tubka 100 ml

Krem do golenia PURE NO. 1 tworzy po rozprowadzeniu na skórze kremową, drobno-pęcherzykową piankę. Pianka ta działa zmiękczająco na skórę. Włosy przyjmują optymalne ułożenie, umożliwiając gruntowne golenie „przy skórze”. Ostrze aparatu do golenia łagodnie ślizga się po powierzchni skóry. Wysoka zawartość stearyny zapewnia ekonomiczność wykorzystania i oszczędność użycia. Gliceryna i naturalny olej kokosowy wygładzają i ujędrniają skórę podczas golenia. Dodatkowo cechy produktu zostają wzmocnione przez przyjemny, charakterystyczny zapach.



Skórę można chronić przez stosowanie specjalnych preparatów, które zostają dobrane zależnie od aktualnego zagrożenia, i które można nakładać przed rozpoczęciem pracy oraz po przerwach w pracy. Środki ochrony skóry chronią przed szkodliwymi substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, na przykład przed rozcieńczonymi kwasami i alkalicznymi. Ważne jest także odpowiednie i łagodne oczyszczenie skóry po zakończeniu pracy, które powinno być dostosowane do stopnia zabrudzenia skóry, aby wykluczyć dodatkowe narażenie skóry na czynniki uszkadzające. W żadnym wypadku do oczyszczenia skóry nie wolno stosować substancji agresywnych, takich jak benzyna i rozpuszczalniki do lakierów. Po pracy pomocne są środki do pielęgnacji skóry, które sprzyjają ponownemu natłuszczeniu skóry i zapobiegają jej wysuszeniu. Program ochrony skóry opisuje poszczególne czynności oraz występujące podczas pracy substancje robocze, dopomagając w wyborze właściwych środków ochrony skóry. Poniżej zaprezentowano profesjonalny program ochrony z praktyki branży sprzątania obiektów.

**LAVALON® Pro  
 Krem ochronny  
 na skórę**

zawiera alantoinę  
 i olejek jojoba

LAVALON Pro w przypadku pracy z różnymi substancjami roboczymi, takimi jak np. rozcieńczone detergenty, roztwory kwaśne i zasadowe, alkohole. **Alantoina pomaga w aktywacji procesów odnowy skóry, olejek jojoba pielęgnuje skórę i utrzymuje jej jędrność.** Nałożyć LAVALON Pro przed pracą i po przerwach w pracy na umytą skórę i starannie wetrzeć. LAVALON Pro nie zastępuje rękawic ochronnych wymaganych przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. **Nie zawiera silikonu**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
2720	Tubka 100 ml	opak. 24 sztuk	105 sztuk

**LAVALON® Pur  
 Pianka do  
 oczyszczania skóry**

zawiera alantoinę  
 i olejek jojoba

LAVALON Pur jest łatwym do dozowania produktem do oczyszczania skóry na bazie specjalnych substancji powierzchniowo czynnych. Wysokooszczędny w użytkowaniu dzięki formie piankowej. Ze względu na dobrą kompatybilność ze skórą, zapewnione jest bardzo dobre działanie na skórę. **Alantoina pomaga w aktywacji procesów odnowy skóry, olejek jojoba pielęgnuje skórę i utrzymuje jej jędrność.** Gruntownie pokryć wilgotne ręce pianką LAVALON Pur, a następnie zmyć wodą. Osuszyć dłonie papierowymi ręcznikami jednorazowego użytku. **Nie zawiera silikonu**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
2710	Butelka z rozpylaczem piankowym 200 ml	opak. 12 sztuk	112 sztuk

**LAVALON® San  
 Krem ochronny**

zawiera alantoinę  
 i olejek jojoba

LAVALON San jest lekko natłuszczającym kremem pielęgnacyjnym zapobiegającym niszczeniu skóry podczas pracy. **Alantoina pomaga w aktywacji procesów odnowy skóry, olejek jojoba pielęgnuje skórę i utrzymuje jej jędrność.** Nałożyć LAVALON San kilkakrotnie w ciągu dnia po pracy i w przerwach w pracy na umytą skórę i starannie wetrzeć. **Nie zawiera silikonu**



ART.-NR.	OPAK. JEDNOSTK.	OPAKOWANIE ZBIORCZE	ILOŚĆ NA PALECIE
2715	Tubka 100 ml	opak. 24 sztuk	105 sztuk

STOSOWANIE	WYKORZYSTANY PRODUKT	CZĘSTOŚĆ STOSOWANIA	CEL STOSOWANIA
Stosować zgodnie z instrukcjami poniżej:	Krem do ochrony skóry <b>LAVALON® Pro</b>	Przed rozpoczęciem pracy, a także po przerwach w pracy.	<b>OCHRONA SKÓRY</b> 
1. Nałożyć pasmo ok. 1,5 – 2 cm kremu ochronnego na skórę grzbietami dłoni.  2. Rozprowadzić krem rękami możliwie równomiernie.  3. Końcami palców rąk możliwie równomiernie.  4. Wmasować krem na skórę w powierzchni skóry między palcami drugiej dłoni.  5. Pozostałe resztki kremu ochronnego roztrzeć na powierzchniach dłoni.	Rękawice ochronne z odpowiedniego nieprzepuszczalnego materiału odpornego na materiały występujące podczas pracy.	Jeśli nie wymagają tego ogólne przepisy, stosować przy wykorzystaniu różnych materiałów roboczych w odniesieniu, do których istnieje nakaz noszenia rękawic ochronnych.	<b>PROFILAKTYCZNA              OCHRONA SKÓRY</b> 
Gruntownie pokryć wilgotne ręce pianką czyszczącą, a następnie zmyć wodą. Osuszyć dłonie papierowymi ręcznikami jednorazowego użytku.	<b>LAVALON® Pur</b> pianka oczyszczająca do skóry	Po pracy, a także przed przerwami w pracy.	<b>OCZYSZCZANIE SKÓRY</b> 
Należy równomiernie krem pielęgnacyjny do rąk na oczyszczonej skórze i starannie wmasować.	<b>LAVALON® San</b> krem do pielęgnacji rąk	Po zakończeniu pracy i oczyszczeniu skóry.	<b>PIELĘGNACJA SKÓRY</b> 

Niniejszy program ochrony skóry chętnie prześlemy na życzenie. Służymy także dalszymi informacjami.



# www.dreiturm.de

www.dreiturm.de

Niniejszy katalog został przekazany przez:

Art.-Nr. 5586 · 4\_2010

 **DREITURM** GmbH  
PHARMAZIE | KOSMETIK | REINIGUNGSMITTEL

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
Fon +49 6663 970-230  
Fax +49 6663 970-490  
gv@dreiturm.de  
www.dreiturm.de